

HEMEL®

Масло для террас

Deck Oil

Описание продукта	Специально разработанное пигментированное покрытие глубокого проникновения для долговременной защиты деревянных террас и настилов на улице
Цвета	Цвета в соответствии с цветами из каталогов RAL и NSC
Степень блеска	Естественный вид поверхности
Тип	На основе натурального масла
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Красивая финишная отделка в стиле натур ■ Не образует пленку на поверхности ■ Устойчиво к ультрафиолетовому излучению ■ Уменьшает растрескивание ■ Водоотталкивающее ■ Защита в один слой ■ Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
Размер упаковки	2.5 л, 15 л
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Террасы, палубные настилы
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20 °C): 30" ± 2 Плотность (г/см ³): 0,95 ± 0,05 ЛОС (г/л): 108
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C.

Применение

Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль. Новые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120. ● Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Старые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Отшлифуйте выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания или восстановите ее при помощи Очистителя для террас Deck Restorer. Окрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности. ● Полностью удалите старую краску/ лак с поверхности с помощью шлифовальной машины. ● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
Покраска	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. ■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски. ■ Нанесите масло в 1 слой кистью или валиком, удалите излишки кистью для достижения наилучшего результата. ■ Наносите материал равномерно, в направлении древесных волокон, чтобы получить однородный вид покрытия. ■ На обработанную поверхность можно наступать через 24 часа.

Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности. ■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку. ■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль. ■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска». ■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.
Расход (м²/л)	15-18 м ² в зависимости от породы древесины
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / очистка	Щетка или валик Малярные инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования
Время высыхания	Высыхание на отлип: ~ 4-6 часов Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"> ■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ■ Держите продукт закрытым, когда он не используется. ■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%. ■ Влажность древесины: не более 20%. ■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. ■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите Масло для террас Deck Oil.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> ■ ВНИМАНИЕ! Ветошь/ткань/салфетки, пропитанные маслом, следует полностью замочить в воде и утилизировать сразу после использования (из-за опасности самовоспламенения). ■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. ■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения. ■ Не использовать пустые банки для других целей. ■ Чтобы избежать чрезмерного воздействия, открывайте окна и двери или применяйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время покрасочных работ и высыхания поверхности. ■ Избегайте контакта с глазами и кожей. ■ Мойте руки после использования. ■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. ■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2022