

HEMEL®

Лак для наружных работ

Varnish for Exterior

Описание продукта	Прозрачное финишное покрытие на водной основе для нанесения кистью
Цвет	Бесцветный
Степень блеска	Полуглянцевый
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прозрачный ■ Водоотталкивающий ■ Позволяет древесине «дышать» ■ Устойчивый к УФ-излучению при использовании с красителями / колорантами серии HD ■ Не трескается, не шелушится, не отслаивается ■ Не содержит свинец ■ Безопасен для экологии дома
Размер упаковки	2.5 л
Область применения	<p>Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Фасады, перголы, беседки, заборы ■ Окна, двери, ставни, жалюзи ■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель ■ Не подходит для напольных покрытий
Физические свойства	<p>Плотность (г/см³): 1,05 ± 0,02</p> <p>Вязкость (DIN6, 20 °C): 45" ± 5</p> <p>ЛОС (г/л): 48</p>
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перед нанесением продукта подождите 4-6 часов, пока поверхность, на которую нанесен цветной декоративный слой морилки HEMEL Aqua Decorative Colorant, высохнет.
Покраска	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. ■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски. ■ Нанесите продукт в 2 слоя кистью (без шлифовки, «мокрым по мокрому») на заранее обработанную морилкой HEMEL Aqua Decorative Colorant и полностью высохшую поверхность. Время высыхания между слоями: ~ 1,5-2 часа. ■ Если по какой-либо причине интервал между слоями увеличился до 3 часов, подождите 24 часа, затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P220/240 перед нанесением второго слоя. ■ Подождите 24 часа для полного высыхания. ■ Для достижения наилучшего результата рекомендуется легкая шлифовка между слоями.
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности. ■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку. ■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль. ■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 1 или 2 слоев в зависимости от текущего состояния обновляемой поверхности. ■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.

Расход (м²/л)	3-4 м² в 2 слоя в зависимости от породы древесины
Количество слоев	2 слоя
Рабочий инструмент / очистка	Кисть Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования
Время высыхания	Высыхание на отлип: ~ 30 минут Нанесение следующего слоя: ~ 1,5-2 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"> ■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ■ Чтобы обеспечить достаточную защиту от УФ-излучения продукт необходимо наносить на морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant. ■ Держите продукт закрытым, когда он не используется. ■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%. ■ Влажность древесины: не более 20%. ■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. ■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их покраски лаком HEMEL Varnish for Exterior. ■ Подождите 72 часа перед упаковкой готовой продукции с покрытием.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> ■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности. ■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения. ■ Не использовать пустые банки для других целей. ■ Избегайте контакта с глазами и кожей. ■ Мойте руки после использования. ■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. ■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2022

