

Аккумуляторный перфоратор XGT® HR007GZ

40 В • 3,7 Дж • SDS-PLUS

Комбинированный 3-режимный перфоратор SDS-PLUS

Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Функция реверса для выведения застрявшей оснастки. Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе. Улучшенная защита от пыли и влаги ХРТ. Технология снижения оборотов без нагрузки (SOFT по LOAD). Технология защиты от рывков при заклинивании оснастки (AFT). Технология беспроводного подключения к пылесосу (AWS).



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Частота холостого хода	0 - 980 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 5000 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	10 - 18 mm
Энергия удара	3,0 J
Диаметр сверления твердосплавной	54 mm

EAN 0088381754699

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты