

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015,
сертификат № 21110187 QM15, действителен с 17.03.2023 по 16.03.2026

ПАСПОРТ № 6-8

Мазут-Т по ТУ 0252-025-48120848-2005

Применяется в качестве топлива в промышленных условиях.

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

ТУ 0252-025-48120848-2005 «Топливо Нефтяное «Мазут-Т». Технические условия» с изменениями № 1-5.
ОКПД2 19.20.28.113

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории
(испытательной лаборатории) ООО «НЗМП».

Адрес места проведения испытаний: 446207, РОССИЯ, Самарская область, г. Новокуйбышевск, территория открытого акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (здание лаборатории и пристрой к лаборатории, литера А, А1, а, а1, лаборатория № 6).

Резервуар № 6а

Масса нетто: 591,063 т

Уровень наполнения: 712,1 см

Дата изготовления: 13.01.2025

Дата отбора проб: 13.01.2025

Дата проведения испытаний: 13.01.2025-14.01.2025

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ТУ 0252-025-48120848-2005 с изменениями № 1-5	Фактическое значение (1)
1	Вязкость кинематическая при температуре 80°C, мм²/с	ГОСТ 33		не более 118,0	15,31
2	Вязкость кинематическая при температуре 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	-	не более 50,0	9,055
3	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 5,5	5,11
4	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370 и ТУ 0252-025-48120848-2005 п. 5.2	-	не более 3,5	3,26
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	-	не более 1,0	0,21
6	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 3,5	не более 3,5	2,79
7	Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 90	не ниже 110	158
8	Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-	не выше 25	13
9	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг	ГОСТ 21261	-	не менее 39000	39040
10	Плотность при 20 °C, кг/м³	ГОСТ 3900	-	Не нормируется Определение обязательно	993,8
11	Выход фракции, выкипающей до 350 °C, % об	ГОСТ 33359	не более 17	не более 17	менее 5
12	Содержание сероводорода, ppm	ГОСТ 32505	не более 10	не более 10	2,34

(1) согласно протоколам испытаний:

№ 7873 от 02.12.2024 ИЛ - ЦЗЛ АО «НК НПЗ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AB28;

№ 324 от 14.01.2025 ИЛ - ЦЗЛ АО «НК НПЗ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AB28;

№ 6-8 от 14.01.2025 ЦЗЛ (ИЛ) ООО «НЗМП».

Паспорт № 6-8 от 14.01.2025 состоит из 1 листа, страница 1

Заключение: Мазут-Т по ТУ 0252-025-48120848-2005 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и требованиям технических условий ТУ 0252-025-48120848-2005 «Топливо Нефтяное «Мазут-Т». Технические условия» с изменениями № 1-5.

Дополнительная информация:

Показатель по п. 9 определен в ИЛ- ЦЗЛ АО «НК НПЗ», протокол испытания № 7873 от 02.12.2024 г.

Показатели по п. 11, п. 12 определены в ИЛ- ЦЗЛ АО «НК НПЗ», протокол испытания № 324 от 14.01.2025 г.

Приемо-сдаточные испытания проводят каждой партии Мазута-Т по показателям п. 1-8; п. 10 таблицы 1 (п.4.2, изменение №2 к техническим условиям ТУ 0252-025-48120848-2005).

Приемо-сдаточные испытания проводят каждой партии Мазута-Т по показателям п. 11, п. 12 (ст. 6, приложения 4, 8 к ТР ТС 013/2011 и изменения №3 к техническим условиям ТУ 0252-025-48120848-2005).

Показатель по п. 9 гарантируется технологией производства, определяется периодически, не реже 1 раза в 12 месяцев, (п.1.2, таблица 1, примечание 1, изменение №5 к техническим условиям ТУ 0252-025-48120848-2005).

Осторожно. Горючая вязкая жидкость. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007, в аэрозольном состоянии относится к 3-му классу опасности (умеренно опасный продукт). При попадании на кожу, загрязненное место промыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза – обильно промыть теплой водой. При работе необходимо соблюдать правила личной гигиены, применять индивидуальные средства защиты. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности.

Маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.



Подпись и расшифровка подписи лиц, ответственных за оформление паспорта

Ю.Н. Хорошев

Дата выдачи паспорта: 14.01.2025