

Угловая шлифовальная машина 230 мм

GA9010C

1 800 Вт • 230 мм • 6 000 об/мин

Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском

Легкий вес позволяет снизить утомляемость оператора вовремя работы. Лабиринтная конструкция для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель инструмента. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Плавный пуск. Безынструментальная регулировка кожуха. Плавный пуск.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1800 wattage
Частота холостого хода	6000 min ⁻¹
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	91 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	6,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	4,4 - 6,7 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	453 x 250 x 137 mm

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



224543-0

Гайка прижимная 14-45 под



782407-9

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ



122847-3

Кожух защитный бесключевой для



152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



■ LISÄVARUSTEET

122847-3

Кожух защитный бесключевой для



122913-6

Кожух защитный винтовой закрытый



152539-0

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



192227-7

Суперфланец для УШМ 115-230



194044-1

Кожух для штробления с пылеотводом



224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



224543-0

Гайка прижимная 14-45 под



224554-5

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



782407-9

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ

