



Настенный аварийный омыватель глаз с боковым рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и нержавеющая сталь.

Описание

- Настенная установка аварийной промывки глаз с большим расходом при низком давлении с клапаном полного расхода, автоматическим мгновенным открытием и ручным закрытием, управляемым боковым рычагом.
- Управляется боковым рычагом открытия.
- Цвет зеленый RAL 6029.
- Двойная аэрируемая струя с антипылевой крышкой.
- - - - -. Подходит для промышленности, мастерских, лабораторий и вообще везде, где существует риск травмирования персонала из-за огня, кислот, реагентов, нефтепродуктов, радиоактивных материалов или любых других загрязнений.
- Соответствие CE.

Предлагаемый текст для рецепта

Настенный аварийный ороситель NOFER или эквивалент, с большим расходом при низком давлении, с клапаном полного потока, автоматическим мгновенным открытием и автоматическим ручным закрытием с помощью бокового рычага.

Корпус из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием, раковина для орошения глаз из нержавеющей стали и зеленые полипропиленовые форсунки.

Технические характеристики

Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Покрытие: Зеленая эпоксидная краска

Цвет: Зеленый RAL 6029

Материал коллектора: Нержавеющая сталь

Материал диспенсера: Полипропилен

Материал соединительных деталей: Латунь

Размеры коллектора: Ø255 мм

Открытие: Мгновенный автоматический

Закрытие: Руководство

Давление подачи воды: Минимум: 0,2 МПа - Максимум: 0,5 МПа

Скорость потока: 14 л/мин ± 10%.




Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин

Впуск воды: резьба 1/2"

Выход воды: резьба 1+1/4"

Габаритная схема

Размеры в мм




Para las rosas use solamente teflón específico para sellado (por ejemplo Loctite 542).

- 1) Rosque el recogedor (2) en el conjunto cuerpo central (1).
- 2) Fije el lavajos (3) en el recogedor (2).
- 3) Fije el conjunto cuerpo central (1) a la pared.

Alinee las piezas.

- 1 INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE / ENTRADA 1/2" G, ROSCA HEMBRA.
1/2" INCH G, INNER THREAD INLET / ENTREE 1/2" G, FILETAGE FEMELLE.
- 4 USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE / SALIDA 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET / SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.
- 5 PAVIMENTO FINITO / SUELO ACABADO
FINISHED FLOOR / SOL FINI



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



SC300.



SC310.



SC310SS

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.