



СЕТЕВАЯ
ВИДЕОКАМЕРА
КУПОЛЬНАЯ
УЛИЧНАЯ
ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОФОН
ФИКСИРОВАННЫЙ
ОБЪЕКТИВ
ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ



КАМЕРА BS-F 022

Сетевая купольная видеокамера с разрешением 2 Мп, ИК-подсветкой, фиксированным объективом, встроенным микрофоном, в металлическом корпусе.



2 МЕГАПИКСЕЛЯ



ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ,
АНАЛИЗ



ЭФФЕКТИВНЫЕ КОДЕКИ
СЖАТИЯ H.264+/H265



ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН



ВСТРОЕННОЕ ПИТАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ POE



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИК-ПОДСВЕТКА



ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС



МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обновление ПО	Возможность удаленной смены ПО
Операционная система	Linux SDK
Управление	ONVIF 19.12 (PROFILE S, PROFILE T)
Тип камеры	Купольная
Матрица	1/3" CMOS, прогрессивная развертка
Объектив	2.8 мм
Тип объектива	Фиксированный
Кол-во мегапикселей	2 Мп
Горизонтальный угол обзора	95°
Режим «День/ночь»	Автоматический ИК-фильтр. Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим
Дальность ИК	25 метров
Светочувствительность не более	0.04лк (F1.6, АРУ вкл.), Ч/Б режим: 0лк (ИК-подсветка включена)
Электронный затвор	Авто: 1/3-1/100000 с
Соотношение Сигнал/Шум	60дБ
DNR	3DNR
Динамический диапазон	DWDR
Протокол передачи видео	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
Формат сжатия видео	H.264/H.265/MJPEG
Формат сжатия аудио	G.711U, G.711A
Основной поток	1920×1080, 1280×720
Доп.поток	720×480, 640×360, 352×288
Макс. частота кадров	30 кадров/сек
Режим записи	NVR/CMS/Web
Безопасность	Аутентификация пользователя (ID и пароль)
Интеллектуальные функции	Обнаружение вторжений (на основе обнаружения человека), обнаружение движения (на основе обнаружения человека)
Маскирование	3 зоны
Микрофон	Встроенный микрофон
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M6/c/100M6/c Ethernet
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox
Смартфон	iPhone, Android
Поддержка протоколов	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, QoS, 802.1x
Дополнительные функции	Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, зеркальное отображение, технология шумоподавления 3DNR, баланс белого, FLK (подавление мерцания), компенсация яркого освещения HLC, искажение изображения, BLC
Язык	Русский
Отображение OSD	Поддержка русского языка
Технология питания	DC 12В/Внутренний POE IEEE 802.3af
Защита оболочки	IP67
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры	Макс. Ø 96 x 91 мм
Вес	0,6 кг
Рабочие условия	От -30 °C до +60 °C, влажность не более 95% (без конденсирования)

