

1 **2** **3** **4**

2 4 4 0 2 0 1 4 0 6 4 M 0 4

Tipo flangia / Flange type

240 : Ø 80mm ISO 3019-2
242 : Ø 100mm ISO 3019-2
244 : Ø 125mm ISO 3019-2
246 : Ø 140mm ISO 3019-2
248 : Ø 160mm ISO 3019-2

Albero / Shaft

008 : W20x1,25x14x9g DIN 5480
011 : W25x1,25x18x9g DIN 5480
014 : W30x2x14x9g DIN 5480
017 : W32x2x14x9g DIN 5480
020 : W35x2x16x9g DIN 5480
023 : W40x2x18x9g DIN 5480
026 : W45x2x21x9g DIN 5480

041 : K20 - ø20 DIN 6885
044 : K25 - ø25 DIN 6885
047 : K30 - ø30 DIN 6885
050 : K35 - ø35 DIN 6885
053 : K40 - ø40 DIN 6885
056 : K45 - ø45 DIN 6885

Connessioni / Portings

01 : BSPP REAR 40°
03 : BSPP SIDE
04 : BSPP REAR 40° + SIDE
05 : UN REAR 40°
11 : SAE 6000 REAR 40° - M
13 : SAE 6000 REAR 90° - M
14 : SAE 6000 SIDE - M
15 : SAE 6000 SIDE - M + FLUSHING VALVE (MOUNTED)
17 : SAE 6000 REAR 10° - M
21 : SAE 6000 REAR 40° - U
25 : SAE 6000 SIDE - UNC + FLUSHING VALVE (MOUNTED)
32 : METRIC SIDE

Varianti / Variants

P: Motore con predisposizione sensore
Motor with speed sensor option

M--: Motore con sensore montato
Motor with selected speed sensor already mounted

- **M01**: speed sensor 2CH PWM L=18,4mm
- **M02**: speed sensor 1CH L=18,4mm
- **M03**: speed sensor 2CH (2 FREQ.) L=18,4mm
- **M04**: speed sensor 2CH (2 FREQ.) L=32mm
- **M05**: speed sensor 2CH (1F + 1D) L=18,4mm
- **M06**: speed sensor 2CH (1F + 1D) L=32mm

(vedere sezione sensori / see speed sensor section)

L: Motore drenaggio interno sinistro
Left drainless motor

R: Motore drenaggio interno destro
Right drainless motor

Cilindrata / Displacement (cc)

012
017
020
025
034
040
047
055
064
080
091
108
130

Flangia Flange	Diametro / Diameter		Ø80			Ø100		Ø125				Ø140			Ø160	
	Codice / Code		240			242		244				246			248	
	Cilindrata / Displacement		012	017	020	025	034	040	047	055	064	080	091	108	108	130
Albero Shaft	Codice Code															
	2															
	008	W20x1,25x14x9g DIN 5480	X	X												
	011	W25x1,25x18x9g DIN 5480	X	X		X	X									
	014	W30x2x14x9g DIN 5480				X	X	X	X	X	X					
	020	W35x2x16x9g DIN 5480						X	X	X	X	X	X			
	023	W40x2x18x9g DIN 5480										X	X		X	X
	026	W45x2x21x9g DIN 5480													X	X
	041	K20 - ø20 DIN 6885	X	X	X											
	044	K25 - ø25 DIN 6885	X	X	X	X	X									
	047	K30 - ø30 DIN 6885				X	X	X	X	X	X					
	050	K35 - ø35 DIN 6885						X	X	X	X	X	X			
Conessioni Portings	Codice Code															
	3															
	01	BSPP REAR 40°				X	X	X	X	X	X					
	03	BSPP SIDE				X	X									
	04	BSPP REAR 40° + SIDE	X	X	X											
	05	UN REAR 40°				X	X	X	X	X	X					
	11	SAE 6000 REAR 40° - M				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	13	SAE 6000 REAR 90° - M				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	14	SAE 6000 SIDE - M				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	15	SAE 6000 SIDE - M + FLUSHING VALVE (MOUNTED)						X	X	X	X	X	X	X	X	X
	17	SAE 6000 REAR 10° - M				X	X					X				
	21	SAE 6000 REAR 40° - U						X	X	X	X					
	25	SAE 6000 SIDE - UNC + FLUSHING VALVE (MOUNTED)						X	X	X	X	X	X			
	32	METRIC SIDE								X						

X = Disponibili / Available



X

Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB
This shaft may have torque limitations depending on the application.
For more information please contact OMFB