

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

N RU C-RU.11HE97.B.00024/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Колор» (ООО «Тех-Колор»),
ОГРН: 1027200843009, ИНН: 7202084140.

Место нахождения (адрес юридического лица): 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, корпус 2, этаж 2, офис 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, строение 14. телефон: +7 (3452) 500-790, адрес электронной почты: 500790@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Колор» (ООО «Тех-Колор»),
ОГРН: 1027200843009, ИНН: 7202084140.

Место нахождения (адрес юридического лица): 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, корпус 2, этаж 2, офис 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, строение 14.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE97.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия декоративные лакокрасочные, применяемые в зданиях и сооружениях, из красок водно-дисперсионных на основе акриловых сополимеров, толщиной сухого слоя от 30 мкм до 40 мкм, при расходе на один слой от 80 г/м² до 180 г/м², товарного знака «Kraffa®», серии «Kraffa classic», марок: «Spectrum⁵ (Спектр-5) БАК-5», «Spectrum¹⁰ (Спектр-10) БАК-10», «Spectrum¹⁵ (Спектр-15) БАК-15», «Spectrum²⁰ (Спектр-20) БАК-20», «Premier²⁰ (Премьер-20) БАК-20», «Facade (Фасад) БАК-25», серии «Kraffa professional», марок: «Facade² (Фасад-2) БАК-25», «Kids (Кидс) БАК-30», «Strong (Стронг) БАК-35»; из водно-дисперсионных эмалей на основе акриловых сополимеров, толщиной сухого слоя от 30 мкм до 40 мкм, при расходе на один слой от 80 г/м² до 100 г/м², товарного знака «Kraffa®», серии «Kraffa professional», марок: «Spectrum Matte (Спектр-50MT) БАК-50-501», «Spectrum Glance (Спектр-50ГЛ) БАК-50-502», выпускаемых по ТУ 20.30.11-003-51019353-2023 «Декоративные лакокрасочные материалы «Kraffa®». Технические условия», дата утверждения 18.12.2023 г.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НМ93-099/04-2025 от 25.04.2025 г., выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93); акта анализа состояния производства № ПБ123-353.24-01 от 27.12.2024 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.

Условия хранения: в плотно закрытой таре, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Гарантийный срок хранения лакокрасочных материалов – 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции – 20.06.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.05.2025 г. по 18.05.2030 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Минаев
(подпись)
Минаев
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Минаев Дмитрий Олегович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.НБ97.В.00024/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
покрытия декоративные лакокрасочные, применяемые в зданиях и сооружениях, из красок водно-дисперсионных на основе акриловых сополимеров, толщиной сухого слоя от 30 мкм до 40 мкм, при расходе на один слой от 80 г/м ² до 180 г/м ² , товарного знака «Kraffa®», серии «Kraffa classic», марок: «Spectrum ⁵ (Спектр-5) ВАК-5», «Spectrum ¹⁰ (Спектр-10) ВАК-10», «Spectrum ¹⁵ (Спектр-15) ВАК-15», «Spectrum ²⁰ (Спектр-20) ВАК-20», «Premier ²⁰ (Премьер-20) ВАК-20», «Facade (Фасад) ВАК-25», серии «Kraffa professional», марок: «Facade ² (Фасад-2) ВАК-25», «Kids (Кидс) ВАК-30», «Strong (Стронг) ВАК-35», выпускаемых по ТУ 20.30.11-003-51019353-2023 «Декоративные лакокрасочные материалы «Kraffa®». Технические условия»		
ГОСТ 30244-94, п. 5.3	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1)
покрытия декоративные лакокрасочные, применяемые в зданиях и сооружениях, из водно-дисперсионных эмалей на основе акриловых сополимеров, толщиной сухого слоя от 30 мкм до 40 мкм, при расходе на один слой от 80 г/м ² до 100 г/м ² , товарного знака «Kraffa®», серии «Kraffa professional», марок: «Spectrum Matte (Спектр-50МТ) ВАК-50-501», «Spectrum Glance (Спектр-50ГЛ) ВАК-50-502», выпускаемых по ТУ 20.30.11-003-51019353-2023 «Декоративные лакокрасочные материалы «Kraffa®». Технические условия»		
ГОСТ 30244-94, п. 5.3	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Минаев Дмитрий Олегович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))