



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп-платформа PRONAR T022

Надежный, безотказный и универсальный прицеп-платформа PRONAR T022 идеально подходит для транспортировки объемных грузов, требующих их установления на ровной поверхности. Применяется для транспортировки рулонов соломы, сена и силоса, а также различного типа грузов на поддонах и паллетах.



Низкая конструкция увеличивает функциональность прицепа. Плоские ранты прицепа предохраняют обмотанные рулоны от возможных повреждений во время транспортировки. В зависимости от размеров перевозимого груза существует возможность регулировки длины платформы с помощью выдвигной задней рамы прицепа с помощью выдвигной задней рамы прицепа.

Лакокрасочные химически стойкие покрытие обеспечивает защиту прицепа от коррозии. Применение в конструкции прицепа подвески на прочных износостойких параболических рессорах гарантирует надежность и долгий срок службы прицепа.

Технические характеристики:

Конструкционно допустимая общая масса	11000 [кг]
Допустимая полная масса	10000 [кг]
Грузоподъемность	7360 [кг]
Собственная масса	2640 [кг]
Загрузочная площадь	16,4 (17,7*) [m ²]
Внутренняя длина кузова	6495 [мм]
Внутренняя ширина кузова	2435** [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	9135***/2500/2780 [мм]
Высота бортов	1680 [мм]
Толщина металла (пола/бортов)	3 [мм]
Высота от поверхности до загрузочной платформы	1100 [мм]
Колесная колея	1730 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	400/60-15,5
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Требуемая мощность трактора, не менее	67,6/49,7 [л.с./кВт]

Стандартная комплектация

- Загрузочная поверхность с плоскими боковыми краями
- Рама шасси прямоугольная из открытых профилей
- Дышло тип V с неподвижной тягой диаметром 40 мм
- Система управления: поворотный круг с поворотной рамой
- Задние и передние опорные борта
- Регулируемая задняя рама, увеличивающая длину загрузочной платформы
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Стояночный тормоз механический с кривошипом
- Система освещения 12V с боковыми габаритными фонарями
- Задняя противонаездная защита согласно 70/221/EWG с освещением и креплением регистрационного номерного знака
- Задний электрический вывод

- Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению
- Цвет покраски зелёный RAL6010
- Клинья (2 шт.) под колёса с карманами

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1			

*Цена действительна на день предоставления предложения.

