



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп-платформа PRONAR T028KM

T028KM - это универсальный продукт в основном предназначен для перевозки рулонов, тюков соломы или сена а также грузов на поддонах или в ящиках, которого наиболее существенной модернизацией в конструкции, в отличие от предыдущих моделей прицепов для перевозки рулонов, являются гидравлически поднимаемые боковые стенки, защищающие перевозимый груз. Кроме того, возможность быстрой установки специальных опорных стоек на каждой стороне прицепа, гарантирует стабильный и безопасный транспорт порезанных или длинномерных древесин, а также других длинномерных материалов.



Большая загрузочная площадь прицепа и его оптимальная грузоподъемность дают возможность транспортировки широкого спектра различных материалов и использования прицепа не только в сельском хозяйстве.

### Технические характеристики:

Допустимая полная масса	24000 [кг]
Грузоподъемность	18500 [кг]
Собственная масса	5500 [кг]
Загрузочная площадь	23,8 (26,4*) [m <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	9900 (11000) [мм]
Внутренняя ширина кузова	2470/2400 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	12000 / 2530 / 2900 [мм]
Высота бортов	1790 [мм]
Толщина металла (пола/бортов)	3 [мм]
Высота от поверхности до загрузочной платформы	1100 [мм]
Колесная колея	1960 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	445/45R19,5
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Требуемая мощность трактора, не менее	124,8/91,80 [л.с./кВт]

### Стандартная комплектация

- Загрузочная поверхность с плоскими боковыми краями
- Рама шасси приспособлена к монтажу задних гидравлических боковых стен
- Дышло тип V с неподвижной тягой диаметром 40 мм
- Система управления: поворотный круг с поворотной рамой
- Дожимные болты, крепящие регулируемую раму
- Регулируемая задняя рама, увеличивающая длину загрузочной платформы
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Стояночный тормоз механический с кривошипом
- Система освещения 12V с боковыми габаритными фонарями
- Задняя противонаездная защита согласно 70/221/EWG с освещением и креплением регистрационного номерного знака

- Задний электрический вывод
- Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению
- Цвет покраски зелёный RAL6010
- Клинья (2 шт.) под колёса с карманами
- Усиленная загрузочная платформа оснащена гнездами для установки стоек сзади и по бокам
- Конструкция рамы прицепа сочетает металлопрофиль открытого и закрытого типа
- Рама шасси приспособлена к монтажу заднего прицепного устройства
- Опорные борта с регулировкой угла наклона крепятся при помощи 4-х болтов, увеличивают загрузочную поверхность

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1			

\*Цена действительна на день предоставления предложения.

