



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп-платформа PRONAR T028ML

Прицеп PRONAR T028ML универсальный трехосный прицеп с очень большой загрузочной поверхностью и длинной загрузочной платформой, предназначен для транспортировки рулонов, кубов соломы и сена, а также грузов на европоддонах или в евроящиках. Существенной инновацией в конструкции является приспособление и возможность применения гидравлически поднимаемых боковых бортов, защищающих перевозимый груз.



Трехосная система подвески состоит из крепкого поворотного круга спереди и рессорной подвески тандем сзади. Применены особо крепкие параболические рессоры и ходовые оси, приспособленные движению со скоростью 40 км/ч.

Применены двухкомпонентные химически стойкие лакокрасочные материалы с высокой прочностью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Конструкция прицепа – универсальная. Прицеп PRONAR T028ML приспособлен для транспортировки рулонов с использованием традиционной опорной лестницы, либо гидравлически поднимаемых боковых бортов, защищающих перевозимый груз.

При использовании традиционной опорной лестницы для защиты груза используются транспортные ремни. Благодаря такому решению, поверхность груза, регулируемая выдвижной задней рамой, позволяет регулировать длину груза в соответствии с размерами транспортируемых материалов, благодаря чему можно транспортировать тюки и солому, а также кубов сена и соломы различных размеров.

Очень длинная загрузочная платформа 12 (13,1) м. Прицеп PRONAR T028ML предназначен для перевозки очень большого количества рулонов или тюков. Грузовая платформа, длиной 12 метров, с использованием традиционной опорной лестницы, может увеличиться более чем на 1 метр сзади. Лонжерон рамы платформы создан в виде профилей с переменным поперечным сечением, с очень высоким показателем прочности.

Прицеп PRONAR T028ML простой в использовании и более устойчив благодаря низко расположенному центру тяжести перевозимого груза, что достигается низкопрофильным шинам и низко расположенному полу.

Прицеп PRONAR T028ML в основном предназначен для перевозки рулонов, тюков, травы или соломы. Однако, размеры платформы и боковых стоек позволяют загружать европоддоны и ящики, а также широкий ассортимент различных паллетизированных или упакованных материалов, используемых в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и торговле.

Прицеп PRONAR T028ML в стандартной комплектации имеет заднюю противонаездную защиту согласно 70/221/EWG. Прицеп приспособлен для дополнительной установки боковых наездных устройств, повышающих безопасность при транспортировке.

Технические характеристики:

Допустимая общая масса	24000 [кг]
Собственная масса	5500 [кг]
Загрузочная площадь	23,8 (26,4*) [m2]
Внутренняя длина кузова	9900 (11000) [мм]
Внутренняя ширина кузова	2470/2400 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	12000 / 2530 / 2900 [мм]
Высота бортов	1790 [мм]
Толщина металла (пола/бортов)	3 [мм]
Высота от поверхности до загрузочной платформы	1100 [мм]

Колесная колея	1960 [мм]
Подвеска	параболические рессоры
Размер шин	445/45R19,5
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Требуемая мощность трактора, не менее	124,8/91,80 [л.с./кВт]

Стандартная комплектация

- Загрузочная поверхность с плоскими боковыми краями
- Рама шасси приспособлена к монтажу задних гидравлических боковых стен
- Дышло тип V с неподвижной тягой диаметром 40 мм
- Система управления: поворотный круг с поворотной рамой
- Дожимные болты, крепящие регулируемую раму
- Регулируемая задняя рама, увеличивающая длину загрузочной платформы
- Двухпроводная пневматическая тормозная система
- Стояночный тормоз механический с кривошипом
- Система освещения 12V с боковыми габаритными фонарями
- Задняя противонаездная защита согласно 70/221/EWG с освещением и креплением регистрационного номерного знака
- Задний электрический вывод
- Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению
- Цвет покраски зелёный RAL6010
- Клинья (2 шт.) под колёса с карманами
- Усиленная загрузочная платформа оснащена гнездами для установки стоек сзади и по бокам
- Конструкция рамы прицепа сочетает металлопрофиль открытого и закрытого типа
- Рама шасси приспособлена к монтажу заднего прицепного устройства
- Опорные борта с регулировкой угла наклона крепятся при помощи 4-х болтов, увеличивают загрузочную поверхность

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1			

*Цена действительна на день предоставления предложения.