



ДУБ КОПЧЕННЫЙ АВ

Инженерный 2-слойный паркет Дуб Копченный АВ производится из дуба с некоторыми вариациями цвета и маленькими сучками. Доска покрыта матовым лаком. Упаковка продукта включает в себя левые и правые доски для укладки "английская елка" или других узоров.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	111РАВЕКОСКЕ050
Код EAN	7393969038812
Покрытие	Матовый лак
Особые обработки	Глубокое копчение
Размеры	490 x 70 x 11 mm
Вес упаковки	13,3 kg
Площадь упаковки	2,1 m ²
	0 m ²
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Сортировка с некоторыми вариациями цвета, усиливаемыми за счет копчения и редкими маленькими сучками. Классический вид паркета без фаски.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копченый паркет - заметное изменение цвета с течением времени.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	шаблон
Сортировка	Calm
Ассортимент	Kährs Master
Коллекция	Студио Коллекция
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Гребень-Паз
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	4 mm mm
Толщина	11 mm
Метод укладки	приклеивание к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.08 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.