

# Угловая шлифовальная машина 125 мм

## GA5021

1 450 Вт • 125 мм • 10 000 об/мин

УШМ с системой SJS и усиленной пылезащитной

Система SJS для защиты от рывков, обеспечивает плавную и комфортную работу. Высокая пылезащита. Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1050 wattage
Частота холостого хода	12 000 min <sup>-1</sup>
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (В)	22,23 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	13,5 m/sec <sup>2</sup>
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	2,7 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	384 x 139 x 120 mm

EAN 0088381088565

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ

**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ

