

# Угловая шлифовальная машина 125 мм

## GA5021C

1 450 Вт • 125 мм • 10 000 об/мин

**Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS и плавным пуском**

Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу. Высокая пылезащита. Защита от повторного пуска. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель. Светодиодный индикатор питания (зеленый - подается ток, красный - функция антизапуска активирована).



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1450 wattage
Частота холостого хода	10 000 min <sup>-1</sup>
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (В)	22,23 mm
Функция Anti-Restart (переключатель NVR)	✓
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	8,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	2,9 - 4,1 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	390 x 139 x 120 mm

EAN 0088381085984

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**782423-1**

Ключ прижимной гайки 35



**123099-9**

Кожух защитный винтовой для УШМ



**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



## ■ LISÄVARUSTEET

**122911-0**

Кожух защитный винтовой закрытый



**123099-9**

Кожух защитный винтовой для УШМ



**123145-8**

Кожух защитный бесключевой для



**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**192227-7**

Суперфланец для УШМ 115-230



**194483-5**

D-образная рукоятка для УШМ 125 мм



**194514-0**

Антивибрационная боковая рукоятка



**195239-9**

Кожух для шлифовки бетона 115 мм



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



**782423-1**

Ключ прижимной гайки 35

