

# Угловая шлифовальная машина 125 мм

## GA5030K

720 Вт • 125 мм • 11 000 об/мин

### Угловая шлифовальная машина 125 мм

Лабиринтная конструкция и специальный лак защищают двигатель от попадания пыли и мусора. Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля. Поставляется в кейсе.



### Технические характеристики

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Потребляемая мощность                         | 720 wattage              |
| Частота холостого хода                        | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Головка шпинделя                              | M14                      |
| Диаметр диска                                 | 125 mm                   |
| Отверстие (В)                                 | 22,23 mm                 |
| Сетевой шнур                                  | 2,5 m                    |
| Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )  | 96 dB(A)                 |
| Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> ) | 85 dB(A)                 |
| Уровень шума (К-фактор)                       | 3 dB(A)                  |
| Уровень вибрации (3 оси), шлифование          | 8,5 m/sec <sup>2</sup>   |
| Погрешность вибрации (К-фактор)               | 1,5 m/sec <sup>2</sup>   |
| Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)                 | 1,8 kg                   |
| Размеры инструмента (Д x Ш x В):              | 266 x 138 x 103 mm       |

EAN 0088381615020

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



## Связанные продукты

### LISÄVARUSTEET

**122911-0**

Кожух защитный винтовой закрытый



**123145-8**

Кожух защитный бесключевой для



**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ

