

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Солнечные панели



Автодома



Лодки и катамараны



Банки



Магазины



HORECA



Насосы и твердотопливные котлы



Загородные дома



Теплицы



Газовые котельные



Охранно-пожарные системы



STARK COUNTRY 6000INV SOLAR V

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ
БЕЗГРАНИЧНУЮ
ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА



Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока



Встроенный MPPT контроллер



Высокая перегрузочная способность



Лучшее решение для солнечных станций



2 x 2
IN OUT



STARK COUNTRY

stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Настенный монтаж
- + 2 входа позволяют подключить к инвертору сеть и генератор
- + 2 независимых выхода позволяют разделить нагрузку по приоритету
- + Встроенный мощный MPPT контроллер солнечных панелей
- + Смешивание источников электрической энергии (солнце / вх. сеть)
- + Чистый синус при работе от аккумуляторов
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов (AGM, GEL, LiFePO4)
- + Умное зарядное устройство с широким диапазоном значений зарядного тока
- + Возможность работы как солнечная электростанция без аккумуляторов
- + Автозапуск после восстановления сети / Холодный старт
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Настройка и мониторинг параметров работы с дисплея
- + Встроенный WiFi мониторинг через приложение на телефоне
- + Возможность дистанционного мониторинга и оповещения SNMP*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

126×324×449 мм

Вес** **10,3 кг**

МОЩНОСТЬ

6000 ВА
6000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

< 10 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Диапазон входного напряжения, AC

90-280 В

Напряжение, AC

230 В

Частота
50/60 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Напряжение, AC

230 В

Частота
50/60 Гц

ПАРАМЕТРЫ MPPT-КОНТРОЛЛЕРА

Диапазон напряжения солнечных панелей

60 - 450 В DC

Максимальный ток солнечных панелей
27 А

Допустимая температура эксплуатации
от -10°C до +50°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение:

48 В DC

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов:

×4 ШТ

Емкость аккумулятора:

до 2000 Ач

Максимальный зарядный ток (программируемый)

2 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50
60 / 70 / 80 / 90 / 100 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



| Марка АКБ | <i>Ventura</i> future generation energy | <i>Sprinter</i> | |
|-----------------|--|-----------------|------------|
| | Тип ИБП | Серия | Серия |
| 6000INV SOLAR V | GP, GPL, FT | P, XP | A400, A500 |

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА:

| Количество АКБ | Нагрузка | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| | 4×100 Ач | 4×200 Ач | 4×250 Ач | 2×4×200 Ач | 2×4×250 Ач |
| 1000 Вт | 3 ч. | 7 ч. | 10 ч. | 18 ч. | 22 ч. |
| 2000 Вт | 1,5 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 10 ч. |
| 3000 Вт | 50 мин. | 1,7 ч. | 2,2 ч. | 4,5 ч. | 6 ч. |
| 4000 Вт | 25 мин. | 1,2 ч. | 1,7 ч. | 3 ч. | 4 ч. |
| 5000 Вт | 15 мин. | 50 мин. | 1,2 ч. | 2 ч. | 3 ч. |



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно

