

Лобзик 65 мм

4327

450 Вт • 65 мм • 500 - 3 100 об/мин

Лобзик с регулировкой и контролем скорости под нагрузкой

Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Сквозная система пылеудаления. Прозрачный сдвижной пылезащитный кожух. Наклонная резка под углом 45° вправо для обеспечения высокой производительности резки.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	450 wattage
Длина хода	18 mm
Максимальный угол скоса (слева)	45 / 45 °
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	65 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	6 mm
Сетевой шнур	2,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	86 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	5,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,9 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	217 x 77 x 197 mm

EAN 0088381082563

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты