

Угловая шлифовальная машина 125 мм

GA5034

720 Вт • 125 мм • 11 000 об/мин

Угловая шлифовальная машина 125 мм

Лабиринтная конструкция и специальный лак защищают двигатель от попадания пыли и мусора. Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля. Широкая клавиша включения.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	720 wattage
Частота холостого хода	11 000 min ⁻¹
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (В)	22,23 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	97 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	86 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	8,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,8 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	266 x 138 x 103 mm

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

782423-1

Ключ прижимной гайки 35



■ LISÄVARUSTEET

122911-0

Кожух защитный винтовой закрытый



123145-8

Кожух защитный бесключевой для



153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



224415-9

Внутренний фланец 42 для УШМ



224554-5

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



782423-1

Ключ прижимной гайки 35

