



**ЭТАЛОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ**

аккумуляторы ETALON FS

ETALON
FORSecurity

ETALON FS - базовая универсальная линейка аккумуляторных батарей серии ETALON FOR Security. Оптимальны для эксплуатации в системах с низким потреблением мощности при продолжительном времени резерва.

Расчетный срок службы - от 3 до 6 лет.



Применение

Системы сигнализации, аварийного освещения, пожарной безопасности
Кабельное телевидение
Коммуникационное оборудование
Электроинструменты и портативная электроника
Игрушки
Электрическое контрольно-измерительное оборудование
Фонари
Электронные кассовые аппараты

Характеристики

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) класс VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)
Система внутренней рекомбинации газа
Герметизированные, могут эксплуатироваться в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
Необслуживаемые: не требуется доливать воды
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным, авто-транспортом
Низкий саморазряд
Соответствует требованиям ЕС, ИСО, ГОСТ Р

	Напряжение, В	Емкость, Ач	Вес, кг	ДхШхВ(±2),мм	Клеммы	Лет в буферном режиме
FS 12012	12	1.2	0.55	98*44*59	Нож F1 (Faston)	3
FS 12022	12	2.2	0.92	178*34*66	Нож F1 (Faston)	3
FS 12045	12	4.5	1.37	90*70*107	Нож F1 (Faston)	3
FS 1207	12	7	1.75	151*65*100	Нож F1 (Faston)	3
FS 1207+	12	7	1.9	151*65*100	Нож F1 (Faston)	3
FS 1212	12	12	3.2	151*98*101	Нож F2 (Faston)	3
FS 1217	12	17	4.7	181*77*167	Ушко болт+гайка M4-M5,5	3
FS 1218	12	18	4.7	181*77*167	Ушко болт+гайка M4-M5,5	3
FS 1226	12	26	7.5	166*175*125	Ушко болт+гайка M5-M6	3
FS 1240	12	40	12.1	198*166*170	Ушко болт+гайка M5,5-M6	6
FS 1265	12	65	19.2	350*166*179	Резьба под болт M6	6
FS 12100	12	100	27.5	330*171*220	Резьба под болт M6	6

Типы клемм



аккумуляторы ETALON FORS

ETALON
FORSecurity

ETALON FORS - премиальная линейка аккумуляторных батарей, входит в серию ETALON FOR Security. Аккумуляторы FORS успешно зарекомендовали себя в крупных системах обеспечения безопасности.

Конструктивные особенности батарей обеспечивают высокую энергоотдачу. Рекомендованы для эксплуатации в слаботочных системах электропитания.



Применение

Системы сигнализации, аварийного освещения, пожарной безопасности
Кабельное телевидение
Коммуникационное оборудование
Электроинструменты и портативная электроника
Игрушки
Электрическое контрольно-измерительное оборудование
Фонари
Электронные кассовые аппараты

Характеристики

Технология AGM (Absorbent Glass Mat) класс VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)
Система внутренней рекомбинации газа
Герметизированные, могут эксплуатироваться в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
Необслуживаемые: не требуется долив воды
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным, авто-транспортом
Низкий саморазряд
Соответствует требованиям ЕС, ИСО, ГОСТ Р

	Напряжение, В	Емкость, Ач	Вес, кг	ДхШхВ(±2),мм	Клеммы	Лет в буферном режиме
FORS 6045	6	4.5	0.74	70*48*107	Нож F1 (Faston)	5
FORS 606	6	6	0.85	70*48*107	Нож F1 (Faston)	5
FORS 12012	12	1.2	0.58	98*44*59	Нож F1 (Faston)	5
FORS 12022	12	2.2	0.97	178*34*66	Нож F1 (Faston)	5
FORS 12045	12	4.5	1.55	90*70*107	Нож F1 (Faston)	5
FORS 1207	12	7	2.07	151*65*100	Нож F1 (Faston)	5
FORS 1212	12	12	3.4	151*98*101	Нож F2 (Faston)	5
FORS 1218	12	18	5.3	181*77*167	Ушко болт+гайка M4-M5,5	5
FORS 1226	12	26	8.0	166*175*125	Ушко болт+гайка M5-M6	5
FORS 1240	12	40	12.5	198*166*170	Ушко болт+гайка M5,5-M6	10
FORS 1265	12	65	20.4	350*166*179	Резьба под болт M6	10
FORS 12100	12	100	29.0	330*171*220	Резьба под болт M6	10

Конструкция аккумуляторной батареи

Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Клапан предохранительный	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Диоксид свинца	Свинец	Синтетическая смола ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

«Эталон Бэттери»

