

Угловая шлифовальная машина 150 мм

GA6021C

1 400 Вт • 150 мм • 9 000 об/мин

Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS II и плавным пуском

Система SJSII для защиты от вибрации обеспечивает плавную и комфортную работу. Защита от повторного пуска. Надежная пыленепроницаемая конструкция корпуса. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Удлиненная рукоятка для удобства работы. Регулировка кожуха без инструмента. Плавный пуск.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1450 wattage
Частота холостого хода	9 000 min ⁻¹
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	150 mm
Функция Anti-Restart (переключатель NVR)	✓
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	90 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	8,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003)	2,5 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	390 x 169 x 120 mm

EAN 0088381085991

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

VAKIOVARARUSTEET

782423-1

Ключ прижимной гайки 35



LISÄVARUSTEET

195239-9

Кожух для шлифовки бетона 115 мм



782423-1

Ключ прижимной гайки 35

