

# Угловая шлифовальная машина 180 мм

## GA7020SF

2 200 Вт • 180 мм • 8 500 об/мин

Угловая шлифовальная машина 180 мм с плавным пуском

Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и более эффективной передачи крутящего момента. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Поворотная задняя ручка. Большая резиновая накладке на редукторе для защиты от повреждений. Суперфланец для удобной замены диска. Плавный пуск.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	2200 wattage
Частота холостого хода	8500 min <sup>-1</sup>
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	180 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	5,0 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	5,7 - 6,2 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	473 x 200 x 140 mm

EAN 0088381070966

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**152539-0**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**192227-7**

Суперфланец для УШМ 115-230



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



## ■ LISÄVARUSTEET

**152539-0**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**192227-7**

Суперфланец для УШМ 115-230



**194289-1**

Фильтры для УШМ(комп) для



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ

