

Шлифовальная машина по бетону 125 мм

PC5000C

1 400 Вт • 125 мм • 10 000 об/мин

Шлифовальная машина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей и выравнивания бетонных швов

D-образная рукоятка. Постоянный контроль скорости. Мешок для пыли в комплекте. Электронный ограничитель тока помогает защитить двигатель от перегрузок. Защита от случайного запуска после потери питания. Удобный триггерный переключатель с возможностью непрерывной работы. Съемная часть защитного кожуха для работы вплотную к стене.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1400 wattage
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	125 mm
Сетевой шнур	5,0 m
Уровень звуковой мощности (L_{WA})	98 dB(A)
Уровень звукового давления (L_{pA})	90 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	3,7 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003)	4,0 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	437 x 235 x 195 mm

EAN 0088381099110

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

743340-0

Щетка А для кожуха PC5000/PC5001



743341-8

Щетка В для кожуха PC5000/PC5001



B-12295

Алмазный тарельчатый диск 125 х



■ LISÄVARUSTEET

194921-7

Щетка кожуха в наборе для PC5000CH



743340-0

Щетка А для кожуха PC5000/PC5001



743341-8

Щетка В для кожуха PC5000/PC5001



B-12295

Алмазный тарельчатый диск 125 х

