

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2" LXT®

DTW285RME

18В • 1/2" • 280 Нм • 0 – 2 800 об/мин

Ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 280Нм, бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги

Ударный гайковерт 1/2" с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги предназначен для закручивания/откручивания болтов М10-М16.

Гайковерт имеет 3 режима регулировки удара, электронную регулировку оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 4,0 Ач.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Максимальный крутящий момент	70 / 140 / 280 Nm
Частота холостого хода	0 - 1600 / 2100 / 2800 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 1800 / 2600 / 3500 min ⁻¹
Патрон / Квадрат	1/2 "
Стандартный болт	M10 - M20
Высокопрочный болт	M10 - M16
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	107 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	96 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), закручивание крепежа	11,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором	1,5 - 1,8 kg

EAN 0088381831796

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ Стандартные машины

197265-4 (2x)

Аккумулятор 4,0 А·ч LXT®



■ LISÄVARUSTEET

B-68448

Переходник с квадрата 1/2" на

