

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 100

Высокоточное гидравлическое масло

Спецификации

- ПАО "АВТОВАЗ"
- AFNOR NF E 48603 (HM)
- Denison HF-1
- ISO 6743-4 (HM)
- DIN 51524-2 (HLP)

Описание продукта

Гидравлическое масло на основе высококачественных минеральных базовых масел и специальных функциональных пакетов присадок, улучшающих физико-химические и эксплуатационные свойства.

Область применения

Продукт предназначен для применения в гидравлических системах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, работающего при высоких механических и термических нагрузках, в условиях повышенного давления, включая оборудование, оснащенное сервогидравлическими приводами, системами пропорционального регулирования и фильтрующими элементами системы фильтрации 3 мкм.

Наименование продукта при заказе: Масло промышленное ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 100, СТО 79345251-056-2013

Типы испытаний

Типы испытаний продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование испытания	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	887,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	103
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	247
Склонность к пенообразованию / стабильность пены	ASTM D892	
-при 24 °С, мл		13/0
-при 94 °С, мл		40/0
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл		13/0
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,7
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437 / ASTM D4294	0,7
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-22
Зольность, %	ГОСТ 1461 / ISO 6245 / ASTM D482	0,14