



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

ИГП – гидравлические масла, произведенные на основе нефтяных масел селективной очистки с присадками, улучшающими эксплуатационные свойства.

Область применения

Масла индустриальные **ИГП** предназначены для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания мало- и средненагруженных зубчатых и червячных передач.



Изготавливается по ТУ СаНИИНП



Увеличенный срок службы по сравнению с маслами без присадок



Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная композиция присадок обеспечивает универсальность масел для применения в различных гидравлических системах и узлах промышленного оборудования;
- Обладают высоким уровнем противоизносных и антикоррозионных свойств;
- Высокая окислительная стабильность масел и стойкость к пенообразованию обеспечивает длительный срок эксплуатации.

ФАСОВКА

216,5 л, 1000 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	ИГП							
		18	30	38	49	72	91	114	
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	27	49	64	82	122	150	198	
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	109	99	96	94	85	85	95	
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16	0,18	0,15	
Склонность к пенообразованию:	ASTM D 892	при 24 °С	0	0	0	0	10	10	10
		при 94 °С	20	20	20	10	30	40	40
		при 24 °С после испытания при 94 °С	0	0	0	0	10	10	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	186	200	220	225	241	242	239	
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-21	-19	-15	-17	-15	-15	-15	