


# 1 ■ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ / КЛЮЧИ И ЗАЖИМЫ

## 0170 : Ключ разводной

Фиксированная губка, размеченная в миллиметрах, позволяет осуществить точную настройку перед монтажом. Тройное никель-хромовое покрытие обеспечивает антикоррозионные свойства.

Высокая прочность.

Разводные ключи с длинной ручкой и широким зевом 6"-8"-10"-12" оснащены подвижной несъемной губкой, что позволяет легко работать в труднодоступных местах.



| А мм | А "    | Толщина мм | Е1 мм | Длина мм | Длина " | Kg    | Ref.   |
|------|--------|------------|-------|----------|---------|-------|--------|
| 19   | 3/4    | 6          | 10    | 150      | 6       | 0,120 | 017006 |
| 24   | 15/16  | 7          | 12    | 200      | 8       | 0,230 | 017008 |
| 29   | 1.1/8  | 8          | 14    | 250      | 10      | 0,390 | 017010 |
| 33   | 1.1/4  | 11         | 19    | 300      | 12      | 0,670 | 017012 |
| 45   | 1.3/4  | 18         | 25    | 380      | 15      | 1,230 | 017015 |
| 53   | 2.1/16 | 19         | 28    | 455      | 18      | 2,105 | 017018 |

## КЛЮЧ ТРУБНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ

### 2204 : Ключ универсальный ступенчатый для "американки" с трещоткой

Предназначен для монтажа и демонтажа радиаторных ниппелей.

Ключ используется в труднодоступных местах, имеет специальный профиль, аналогичный внутреннему шестиграннику.



| Наименование   | Kg    | Ref.   |
|--|-------|--------|
| Ключ : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + 1/2" с трещоткой            | 0,545 | 220425 |
| Ключ : 8 размеров 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + 1/2" с трещоткой | 0,560 | 220435 |
| 1/2" трещотка  | 0,420 | 220410 |
| Ключ : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"                             | 0,130 | 220420 |
| Ключ : 8 размеров 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"                    | 0,140 | 220430 |

### 2204 : Ключ универсальный ступенчатый "американка"

Предназначен для монтажа разъемных соединений регулировочного клапана с радиатором.

Квадратное сечение 18 мм.

Изготовлен из высокопрочной стали.



| Наименование                              | Kg    | Ref.   |
|---|-------|--------|
| Ключ : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"               | 0,175 | 220460 |
| Ключ : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" | 0,315 | 220465 |



**Фирма Virax сертифицирована по ISO 14001 и OHSAS 18001 с 2009 года**

И в 2016 году была вознаграждена за высшую степень совершенства своей системы экологического менеджмента, получив сертификацию по новой версии 2015 стандарта ISO 14001.