

RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid

Kategorie: Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer: 1211114

Öltyp: Synthetisch

Empfehlung: Mitsubishi S0001401, Nissan CVT NS-2, Nissan KLE52-0002, Nissan KLE52-0004, PSA 9735EF, Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046

Einsatzgebiet: PKW



RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid ist ein synthetisches CVTF (Continuously Variable Transmission Fluid), konzipiert auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des CVT Getriebes gewährleisten.

RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid ist ein CVTF der modernen Generation. Es wurde speziell für CVT Getriebe von JATCO entwickelt. Garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid ist grün eingefärbt.

Anwendungshinweise

RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid ist geeignet für den Einsatz in den CVT-Getrieben folgender Fahrzeuge: Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan Murano, Nissan Teana, Nissan Maxima, Nissan Presage, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis, Suzuki Kizachi, Suzuki SX4, Dodge CKaliber, Jeep Compass, Jeep Patriot und andere Modelle, in denen die CVT-Betriebe JATCO JF011E (RE0F10A, F1CJA) oder JF010E (RE0F09A) eingebaut sind.

Wartungsfreie Befüllung bei normalen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- Hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Eine hervorragende Reibwertkonstanz
- Eine hohe thermische und oxidative Stabilität
- Ein hervorragendes Kühlvermögen.

1L | 1211114-001
4L | 1211114-004
10L | 1211114-010
20L | 1211114-020
20L | 1211114-B20
60L | 1211114-060
60L | 1211114-D60
208L | 1211114-208
208L | 1211114-D28

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	846,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	grün		VISUELL
Pourpoint	-45	°C	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.
06.04.2022