

Alcatel

SP2505G RU



Полноценный функционал, необходимый для Вашего бизнеса

- **Большой 4.3" цветной TFT-дисплей с возможностью просмотра видеоизображений** для лучшего в классе взаимодействия с пользователем
- **Виртуальные программируемые клавиши** для быстрого поиска и доступа к вашим любимым функциям и контактам
- **Два гигабитных порта** для максимального удовлетворения Ваших потребностей и максимальной отдачи от Вашей сети
- Доступ к **локальным и сетевым телефонным книгам большой ёмкости** для расширенного управления контактами
- Встроенный **VPN-клиент** для безопасного удалённого подключения



Большой цветной дисплей с высоким разрешением



45 виртуальных клавиш (5x9)



6 SIP-аккаунтов



Два гигабитных Ethernet-порта



HD-звук



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Цветной TFT-дисплей 4.3", 480x272
- 6 SIP-аккаунтов
- Power over Ethernet, два гигабитных Ethernet-порта
- Полнодуплексная функция громкой связи
- Широкополосное аудио
- Порт гарнитуры RJ9 и клавиша гарнитуры
- EHS-поддержка для гарнитур Plantronics (с APD-80)
- Журнал вызовов: 300 записей (полученных, набранных, пропущенных)
- Телефонная книга: локальная (1000 записей, загружаемая), XML, LDAP, черные и белые списки
- Программируемые виртуальные клавиши
- Идентификатор вызывающего абонента (имя и номер)
- Несколько встроенных языков WUI и меню телефона
- Воспроизведение видео для приложений домофона
- Запись звонков (на USB-накопителе или удаленном сервере)
- Поддержка гарнитуры Bluetooth™ (через USB-модем)

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ

- Ожидание вызова и обмен вызовами - до 10 вызовов
- 10 виртуальных программируемых линейных/функциональных клавиш с трехцветной подсветкой (до 45 виртуальных клавиш)
- 4 настраиваемые функциональные клавиши, загружаемые обоим
- Программируемые навигационные клавиши
- Визуальные индикаторы (светодиодные или экранные): входящий вызов, MWI, отключение звука, гарнитура, отсутствие обслуживания)
- Отключение микрофона, удержание, перевод звонка, переадресация вызова, отклонение вызова, повторный набор, трехсторонняя конференц-связь
- 9 встроенных мелодий, загружаемые .wav мелодии
- Не беспокоить (для линии и для телефона), блокировка клавиатуры
- Автоответ (для линии)
- Регулировка громкости (телефонная трубка, громкая связь, гарнитура и звонки)
- Режим peer-to-peer, IP-вызов
- Планы набора, замена префикса, запрет вызовов
- Анонимный вызов, ACR
- XML-браузер, action URLs, click to talk
- Блокировка клавиатуры
- Горячая линия, hot desking

ИНТЕГРАЦИЯ С IP-АТС

- Доступ к голосовой почте, MWI
- Сетевая конференция
- BLF (список/расширение)
- DND & CF sync, SCA
- Интерком, музыка в режиме ожидания, многоадресный пейджинг
- Парковка вызовов, pickup
- Завершение вызова
- Специальный сигнал вызова
- VIP-мелодии

КЛАВИАТУРА

- 4 настраиваемые функциональные клавиши
- 10 программируемых виртуальных линейных/функциональных клавиш с трехцветной подсветкой (до 45 значений)
- 5-позиционная клавиша навигации (с настраиваемыми клавишами быстрого доступа в режиме ожидания)
- Удержание, перевод, конференция, телефонная книга и клавиши истории вызовов
- Повторный набор, доступ к голосовой почте, клавиша управления состоянием и громкостью
- Подсвечиваемые клавиши отключения звука и гарнитуры

ИНТЕРФЕЙСЫ

- 2 порта RJ-45 с автоматическим распознаванием 10/100/1000 Mps (LAN/ПК)
- 1 порт RJ-9 для подключения телефонной трубки
- 1 порт RJ-9 для подключения гарнитуры
- Разъем питания 12 В постоянного тока
- 1 порт USB (для USB-накопителя или Bluetooth-модема)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Поддержка VoIP-протокола:

- SIPv2 (RFC3261)

Голосовые функции:

- G722, AMR-WB, G711A, G711u, G723.1, G726-32, G729ab, AMR, iLBC
- Широкополосное аудио
- Обнаружение голосовой активности, генерация комфортного шума, акустическое эхоподавление, сокращение потерь пакетов, адаптивный буфер джиттера (300 мс), AGC
- Полнодуплексная громкая связь с AEC, tail length 96 мс
- DTMF: In band, RFC2833, SIP Info

Сетевые функции:

- DHCP/Static/PPPoE
- DNS Srv, STUN, NTP
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP

Функции безопасности:

- TLS, SRTP, HTTPS
- VPN: L2TP (Basic Unencrypted)/OpenVPN
- Config file AES encryption
- 2 уровня доступа (пользователь/администратор)
- Password dial и управление сертификатами

КОНФИГУРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Назначение IP-адреса:

- DHCP, статический IP, PPPoE

Поддержка конфигурации:

- Клавиатура
- Управление веб-браузером (администратор/пользователь), HTTP/HTTPS
- Autoprovision с PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, поддержка APRT
- Создание файла конфигурации одним нажатием, восстановление конфигурации
- TR069
- Трассировка Pcap, syslog

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж:

- Регулируемая многопозиционная подставка
 - Настольная и настенная установка
- Power over Ethernet:
- 802.3af, класс 3
- Блок питания:
- Переменный ток 100-240 В вход, выход 12 В постоянный ток/1000 мА
- Рабочая Температура:
- От 0° до 40°C
- Рабочая влажность:
- От 10% до 60% без конденсации
- Температура хранения:
- До 50°C
- Размеры упаковки:
- 295x290x65 мм (ШхДхВ)