



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Косилка PRONAR PDD830C



Дисковая двухсторонняя косилка PRONAR PDD830C с кондиционером это отличное предложение для фермеров, у которых большие сенокосные, но косилка — это также альтернатива для дорогих самоходных косилок. В косилке PDD830C использовано кондиционер с четырёхступенчатой регулировкой силы рыхления покоса и амортизированные пальцы. Косилку составляют два режущие бруса с рабочей шириной 3м, установленных на одной раме. Косилка имеет все кинематические и продуктивные свойства косилки PDT300C (кроме транспортных положений). Рабочую ширину захвата 8,3м достигаем при составлении косилки PDD830 с передней косилкой с рабочей шириной минимум 3м. Транспорт косилки происходит только в вертикальном положении косилки сзади трактора. Перед повреждением в результате наезда на препятствии режущий блок предохраняет гидравлическая защита, режущий блок поднимается и отклоняется назад.

Общая ширина в рабочем положении	8880	мм
Общая высота в рабочем положении	1310	мм
Ширина в транспортном положении мин./макс.	2600	мм
Высота в транспортном положении мин./макс.	3950	мм
Зазор от поверхности в транспортном положении	200	мм
Рабочая ширина	8300* (2×3000)	мм
Ширина покоса мин./макс.	2 x (1500 / 2300)	мм
Перекрытие районов покоса	350*	мм
Производительность	8*	га/ч
Масса	1890	кг
Минимальная требуемая мощность трактора	110/150 *	кВ/л.с.
Число оборотов на ВОМ	1000	об./мин.
Навеска	кат. II и III согласно ISO 730-1	
Количество дисков	2 x 7	шт.
Количество режущих ножей		
– левые	16	шт.
– правые	12	
Вид режущих ножей	выгнутые	
Размеры режущих ножей	120x49x4 фи21	
Рабочая скорость дисков	3000	об./мин.
Копирование	+18 -16	град
Транспортные положения – вертикально сбоку трактора	Гидравлически управляемая	
Требуемые гидравлические выходы	одна секция двухстороннего действия, а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением	