



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «КАСПИ BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Косилка PRONAR PDD830

Дисковая двухсторонняя косилка PRONAR PDD830 это отличное предложение для фермеров, у которых большие сенокосные, но косилка — это также альтернатива для дорогих самоходных косилок. Косилку составляют два режущие бруса с рабочей шириной 3м,



установленных на одной раме. Косилка имеет все кинематические и продуктивные свойства косилки PDT300 (кроме транспортных положений). Рабочую ширину захвата 8,3м достигаем при составлении косилки PDD830 с передней косилкой с рабочей шириной минимум 3м. Транспорт косилки происходит только в вертикальном положении косилки сзади трактора. Перед повреждением в результате наезда на препятствии режущий блок предохраняет гидравлическая защита, режущий блок поднимается и отклоняется назад.

Общая ширина в рабочем положении	8880	ММ
Общая высота в рабочем положении	1310	ММ
Ширина в транспортном положении	2600	ММ
Высота в транспортном положении	3950	ММ
Зазор от поверхности в транспортном положении	200	ММ
Рабочая ширина	8300*(2×3000)	ММ
Ширина покоса мин./макс.	2 x (1200/2000)	ММ
Перекрытие районов покоса	350*	ММ
Производительность	8*	га/ч
Масса	1390	кг
Минимальная требуемая мощность трактора	88/120*	кВ/л.с.
Число оборотов на ВОМ	1000	об./мин.
Навеска	кат. II и III согласно ISO 730-1	
Количество дисков	2 x 7	
Количество режущих ножей		
– левые	16	шт.
– правые	12	
Вид режущих ножей	выгнутые	
Размеры режущих ножей	120x49x4 фи21	
Вращательная скорость дисков	3000	об./мин.
Копирование	+18 -16	o
Транспортные положения – вертикально спереди трактора	Гидравлическое установление	
Требуемые гидравлические выходы	одна секция двухстороннего действия, а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением	
* ширина для комплекта с передней косилкой с рабочей шириной мин. 3м		