

Новинка

# Регулятор Серия NE

Присоединение: G1/4

» Рукоятка с фиксацией



Регуляторы Серии NE поставляются с присоединительной резьбой G1/4. Регулятор имеет мембрану с отверстием для сброса выходного давления, превышающего уровень настройки.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	воздух класса очистки воздуха 7:8:4 согласно ISO 8573 1:2010 (требуется установка фильтра 40 мкм или 25 мкм перед регулятором)
Присоединение на входе и выходе	G1/4
Присоединение для манометра	G1/8
Давление на входе	1,5 ÷ 10 бар
Максимальное давление на входе	15 бар
Давление на выходе	1,5 ÷ 8,5 бар
Сброс давления, превышающего значение настройки	есть
Рабочая температура	5°C ÷ 60°C
Масса	0,2 кг
Материалы	алюминий, пластик, NBR

**КОДИРОВКА**

<b>NE</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>-</b>	<b>R</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

<b>NE</b>	СЕРИЯ
<b>1</b>	РАЗМЕР
<b>04</b>	ПРИСОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ: 04 = G1/4
<b>R</b>	РЕГУЛЯТОР
<b>0</b>	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: 0 = 1,5 ÷ 10 бар
<b>0</b>	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 0 = со сбросом давления

**Регулятор. Серия NE – размеры**

Поставляется с одной заглушкой в порте G1/8.

