



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Косилка PRONAR PDT340

Дисковая задненавесная косилка PRONAR PDT340 с центральной подвеской гарантирует отличное копирование рельефа, чистый и эстетичный срез и оптимальную высоту кошения. Другим преимуществом такой конструкции является возможность регулировки силы нажима косилки на почву благодаря применению трехступенчатой системы регулировки разгрузочных пружин – 70, 80 и 90 кг в зависимости от типа почвы: начиная с мягкой торфяной почвы, заканчивая твердыми и сухими почвами. Большой диапазон откидывания ($-16^{\circ} \div +11^{\circ}$), в свою очередь, облегчает работу на неровной местности и на крутых склонах. Два подборщика позволяют регулировать ширину покоса. В приводе этой модели используются режущие брусы самого высокого класса. Они сконструированы в Отделе внедрений фирмы Pronar и прошли испытания в жестких полевых условиях.



Общая ширина в рабочем положении	5340	мм
Общая высота в рабочем положении	1300	мм
Длина в рабочем положении	1290	мм
Длина в транспортном положении мин./макс.	1290/4830	мм
Ширина в транспортном положении мин./макс.	1430/1760	мм
Высота в транспортном положении мин./макс.	1480/4160	мм
Рабочая ширина	3400	мм
Ширина покоса мин./макс.	1500/2400	мм
Рекомендуемая скорость кошения	10	км/ч
Производительность (для рекомендуемой скорости кошения)	3,4	га/ч
Масса	800	кг
Минимальная требуемая мощность трактора	59/80	кВ/л.с.
Число оборотов на ВОМ	1000	об./мин.
Навеска	кат. II и III согласно ISO 730-1	
Количество дисков	8	шт.
Количество режущих ножей	8	шт.
– левые	8	
– правые	8	
Вид режущих ножей	выгнутые	
Размеры режущих ножей	120x49x4 фн21	
Копирование	+18 -16	°
Вращательная скорость дисков	3000	об./мин.
Транспортные положения – вертикально сбоку трактора – вертикально сзади трактора – горизонтально сзади трактора	Гидравлически управляемая Гидравлически управляемая Гидравлически управляемая (рекомендуется на коротком расстоянии к транспорту)	
Требуемые гидравлические выводы	одна секция двухстороннего действия, а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением	