

Agrokomplekt Компаниясы
Қазақстан Республикасы, Павлодар қ,
Баян батыр көшесі, 30 ғимарат
Тел.: + 7 705 760 04 37
Ал. мекен-жайы: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz



Компания AgroKomplekt
Республика Казахстан, г. Павлодар,
улица Баян Батыра, строение 30
Тел.: + 7 705 760 04 37
Эл. адрес: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ БДМ 2-х рядные ПРИЦЕПНЫЕ



**МОЩНОСТЬ
ТРАКТОРА:**

70-400 Л.С.

**ШИРИНА
ЗАХВАТА:**

2,4 - 7

**КОЛИЧЕСТВО
РЯДОВ:**

2-х рядные

ПРИМЕНЕНИЕ:

Борона дисковая БДМ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, и заделкой их в обрабатываемый слой почвы.

Борона дисковая БДМ применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых.

Эффективно применение бороны дисковой для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обслуживаемая ступица с корпусом увеличенной прочности и уплотнениями, препятствующими попаданию мелкофракционной пыли во внутрь режущего узла.



Стойка 58.5 мм с проточкой под смазку и фиксацией болтом М16 для возможности обслуживания на протяжении всей эксплуатации.



Шлейф-катки на обслуживаемых осях ШК с резиновыми компенсаторами, снижающими нагрузку на подшипники при работе агрегата.



Планчатый



Спиральный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необслуживаемые ступицы с двойным радиально-упорным подшипником и кассетным уплотнением



Необслуживаемые ступицы повышенного ресурса производства фирмы FKL (FKL ARMOR 2.0)



Диски
(варианты)



БДМ «РОМАШКА»
УВЕЛИЧЕННЫЕ
610x6 мм



ГЛАДКИЕ
560x6 мм



ДИСКИ
DROP
560x6 мм



BELLOTA
БДМ «РОМАШКА»
560x6 мм
Bellota (Испания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	БД 2.4х2П	БД 2.7х2П	БД 3х2П	БД 3,2х2П	БД 3,5х2П	БД 4х2 ПШК	БД 5х2 ПШК	БДМ 5Х2 ПМ	БДМ 6Х2 П	БДМ 6Х2 ПМ	БДМ 7Х2 ПМ
Производительность (га/ч)	3,6	4	4,5	4,8	5,3	6	7,5	7,5	9	9	10,5
Рабочая скорость (км/ч)	15										
Транспортная скорость (км/ч)	20										
Ширина захвата (м)	2,4	2,7	3	3,2	3,5	4	5	5	6	6	7
Угол атаки дисков	0-30										
Глубина обработки (см)	15										
Диаметр рабочих органов (мм)	560										
Рама (мм)	150х100х6										
Мощность трактора (л.с.)	80-90	90-100	90	100	110	120	150	150	180	150	150
Расстояние между дисками (мм)	280										
Расстояние между рядами (мм)	1350										
Масса (кг)	1650	1980	1920	2050	2200	2600	3000	3200	3600	3800	4500
Количество раб. органов	16	18	20	22	24	28	16	34	42	42	16
Шлейф-каток	планчатый			Планчатый, спиральный							