

Agrokomplekt Компаниясы
Қазақстан Республикасы, Павлодар қ,
Баян батыр көшесі, 30 ғимарат
Тел.: + 7 705 760 04 37
Ал. мекен-жайы: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz



Компания AgroKomplekt
Республика Казахстан, г. Павлодар,
улица Баян Батыра, строение 30
Тел.: + 7 705 760 04 37
Эл. адрес: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ БДМ 3-х рядные ПРИЦЕПНЫЕ



**МОЩНОСТЬ
ТРАКТОРА:**

100-250 л.с.

**ШИРИНА
ЗАХВАТА:**

2,6 – 5 метров

**КОЛИЧЕСТВО
РЯДОВ:**

3-х рядные

ПРИМЕНЕНИЕ:

Борона дисковая БДМ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, и заделкой их в обрабатываемый слой почвы.

Борона дисковая БДМ применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых.

Эффективно применение бороны дисковой для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обслуживаемая ступица с корпусом увеличенной прочности и уплотнениями, препятствующими попаданию мелкофракционной пыли во внутрь режущего узла.



Стойка 58.5 мм с проточкой под смазку и фиксацией болтом М16 для возможности обслуживания на протяжении всей эксплуатации.



Шлейф-катки на обслуживаемых осях ШК с резиновыми компенсаторами, снижающими нагрузку на подшипники при работе агрегата.



Планчатый



Спиральный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Необслуживаемые ступицы с двойным радиально-упорным подшипником и кассетным уплотнением



Необслуживаемые ступицы повышенного ресурса производства фирмы FKL (FKL ARMOR 2.0)



Диски
(варианты)



БДМ «РОМАШКА»
УВЕЛИЧЕННЫЕ
610x6 мм



ГЛАДКИЕ
560x6 мм



ДИСКИ
DROP
560x6 мм



BELLOTA
БДМ «РОМАШКА»
560x6 мм
Bellota (Испания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	БД 2.6х3П	БД 3х3П	БД 4х3П	БДМ 5х3П	БДМ 5х3 ПМ	БДМ 6х3 ПМ
Производительность (га/ч)	3,9	4,5	6	7,5	7,5	9
Рабочая скорость (км/ч)	15	15	15	15	15	15
Транспортная скорость (км/ч)	20	20	20	20	20	20
Ширина захвата (м)	2,6	3	4	5	5	5
Угол атаки дисков	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Глубина обработки (см)	15	15	15	15	15	15
Диаметр рабочих органов (мм)	560	560	560	560	560	560
Рама (мм)	150x100x6	150x100x6	150x100x6	150x100x6	150x100x6	150x100x6
Мощность трактора (л.с.)	100	130	170	220	220	250
Расстояние между дисками (мм)	300	300	300	300	300	300
Расстояние между рядами (мм)	900	900	900	900	900	900
Масса (кг)	2300	3300	3300	4000	4300	4700
Количество раб. органов	24	30	38	50	50	56
Шлейф-каток	Планчатый, спиральный					