



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

# Разбрасыватель Органических Удобрений PRONAR N262

**РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ N262**  
грузоподъемностью 12 тонн точно разбрасывает органические удобрения твёрдых фракции, с производительностью до 4м<sup>3</sup>/мин. Загрузочный бункер изготовлен в монолитном виде, сварен с нижней рамой что дает очень прочную конструкцию. Разбрасывающий адаптер точно и равномерно разбрасывает на ширину от 12 до 25 м.



Высокий комфорт работы обеспечивает задний борт отделяющий загрузочный бункер от разбрасывающего механизма – управляемый с помощью распределяющего рычага, поднимаемый с помощью гидроцилиндров. Подвеска типа тандем с параболическими рессорами а также специально усиленные шины низкого давления обеспечивают минимальные углубление в почве.

## Технические характеристики:

Допустимая общая масса	18660 [кг]
Грузоподъёмность	12000 [кг]
Собственный вес	6660 [кг]
Грузовместимость	11,3 [м <sup>3</sup> ]
Загрузочная площадь	8,9 [м <sup>2</sup> ]
Внутренняя длина кузова	4500 [мм]
Внутренняя ширина кузова	трапеция 1955/1995 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	8000/2510/3740* [мм]
Высота бортов	1265** [мм]
Толщина пола/бортов	4/3 [мм]
Высота платформы от поверхности	1530 [мм]
Колёсная колея	1900 [мм]
Подвеска	тандем с параболическими рессорами
Нагрузка на петлю дышла	2200 [кг]
Размер шин	550/60-22,5
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Потребность мощности трактора, не менее	127,3/93,6 [л.с./кВт]
Обороты ВОМ	1000 [об/мин]
Вид адаптера/ширина разбрасывания, не более	АН20 / 25 [ – /м]

\* Высота с защитной сеткой

\*\* Размер с деревянной защитной планкой