



Информация о продукте

Cresta SHS Цилиндровое масло

Описание

Cresta™ SHS – цилиндровое масло, созданное из специально отобранных высоковязких базовых масел для достижения необходимых характеристик: высоких температуры вспышки и стойкости к окислению. Обладает хорошей дезэмульгируемостью, что важно для смазывания цилиндров на высоких скоростях. Обеспечивает полную герметичность цилиндров паровых двигателей. Фактически не снижает способности к дезэмульгированию картерного масла.

Применение

Cresta SHS разработано для смазывания цилиндров и клапанов паровых двигателей. Может использоваться и в других целях, например, как смазка тяжело нагруженных медленно движущихся подшипников и шестерен. Также подходит для применения в двигателях, работающих с выпадением конденсата при высоком давлении пара до 200 psi и перегревах до 345 °C/653 °F.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Cresta SHS
Внешний вид	визуально	-	Тёмно-коричневая жидкость
Плотность при 20 °C/68 °F	ISO 12185/ ASTM D4052	г/см ³	0.92
Кинематическая вязкость при 100°C / 212 °F	ISO 3104 / ASTM D445	сСт	44
Кинематическая вязкость при 40 °C / 104 °F	ISO 3104 / ASTM D445	сСт	1000
Температура вспышки (PMCC)	ISO 2719 / ASTM D93	°C/°F	260/500
Индекс вязкости	-	-	80

Данные могут изменяться в пределах производственных допусков.

Дополнительная информация

Избегайте ухудшения качества продукта, держите тару/бочку всегда плотно закрытой. Оберегайте от замораживания и попадания воды. Продукт должен храниться в прохладном и сухом месте, не подверженном воздействию прямых солнечных лучей. Предпочтительнее всегда хранить его в помещении. Для более подробной информации обратитесь к паспорту безопасности (SDS).

