

## **Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета Vecchio**

Описание:

Увеличенное время работы до 2,5 часов. Не оставляет пятен на лакированной поверхности при случайном попадании, удаляется без следа. Высокая прочность и эластичность клеевого шва. Не содержит воды и растворителей, на основе эпокси-полиуретана. Предназначен для приклеивания всех видов паркета. Оптимально подходит для паркета из экзотических пород. Для приклеивания к фанерным основаниям, черновым массивным полам, цементно-песчаным стяжкам; мрамору, керамике, традиционной цементной стяжке, к впитывающим и не впитывающим влагу напольным покрытиям с подогревом или охлаждением, металлическим материалам (после пробного нанесения).

Характеристики:

- Страна производитель Германия
- Расход 1000-1300 г/м<sup>2</sup>
- Количество компонент 2
- Срок годности, лет 2
- Цвет Бежевый
- Вес, кг 10
- Цвет бежевый
- Тип использования Клей для паркета
- Основа Полиуретановая
- Запах Умеренный
- Для работ Внутренних
- Содержит биоциды Нет
- Артикул товара Vecchio PU 2 K

Свойства:

Затвердевает в результате химической реакции, не оказывая влияния на древесину.

Не дает усадки.

Стабильная форма клеевых валиков.

Рекомендуемые грунтовки: Однокомпонентный грунт Vecchio

Время использования смеси: 2,5 часа

По поверхности можно ходить через: 12–18 часов.

Окончательное затвердевание: 48 часов

Расфасовка: компоненты А+В 10 кг (9+1)

Инструкция по применению:

Основание перед нанесением клея должно быть обработано грунтовкой. Основание должно быть прочным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков строительного мусора, пыли, воска. Температура воздуха должна составлять  $+22 \pm 4$  °С, влажность воздуха 40-60%. Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды. Залить компонент (А) и перемешать с помощью миксера на низкой скорости до получения однородной пасты. Равномерно нанести клей на основу с помощью шпателя с широкими зубцами. Затем уложить паркет, приложив соответствующее давление так, чтобы клей вошел в контакт со всей нижней поверхностью. Желательно оставить расстояние не менее 8 – 10 мм от напольного покрытия до стены.