



Монтажные пены

2023

Профессиональные монтажные пены Kraffa

— это готовые к применению однокомпонентные полиуретановые пены, застывающие под воздействием содержащейся в воздухе влаги.

Рекомендованы для широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве: **для монтажа дверных и оконных блоков, подоконников, прочих технических коммуникаций; для заполнения свободного пространства, трещин, щелей; для герметизации швов** и т.д.

Застывшая пена обладает отличной термоустойчивостью в диапазоне от минус 40°C до плюс 90°C и влагостойкостью.

Застывшую пену можно резать, шлифовать, оштукатуривать или красить.



ЗИМНЯЯ



ВСЕСЕЗОННАЯ



ЛЕТНЯЯ



ЗИМНЯЯ

**Пена монтажная
профессиональная
ЗИМНЯЯ
Kraffa Professional 65 +**



Преимущества:

- Низкое вторичное расширение
- Устойчивость к плесени и влаге
- Хорошая адгезия к большинству строительных материалов
- Время застывания до предварительной обработки 30 минут
- Не разрушает озоновый слой
- Пена произведена в соответствии с ТУ 2292-003-75302345-2007



- Высокие термо– и звукоизоляционные свойства
- Производительность 65 литров
- Температура применения от -18 до + 30 °C

**Пена монтажная
профессиональная
ЛЕТНЯЯ
Kraffa Professional 65**

Преимущества:

- Низкое вторичное расширение
- Уровень звукоизоляции до 61 dB
- Отличная герметизация и адгезия к большинству строительных материалов
- Время застывания до предварительной обработки 30 минут
- Не разрушает озоновый слой
- Пена произведена в соответствии со стандартом ISO 9001:2008



- Высокие термо- и звукоизоляционные свойства
- Производительность 65 литров
- Температура применения от +5 до +35 °C



Однородная плотная
мелкоячеистая
структура

Пена монтажная профессиональная ЗИМНЯЯ **Kraffa Professional 65**

Преимущества:

- Отсутствие деформаций в конструкциях
- Устойчивость к плесени и влаге
- Уровень звукоизоляции до 61 dB
- Отличная герметизация и адгезия к большинству строительных материалов
- Не разрушает озоновый слой
- Пена произведена в соответствии со стандартом ISO 9001:2008



- Высокие термо– и звукоизоляционные свойства
- Производительность 65 литров
- Температура применения от - 18 до + 30 °C



Однородная плотная
мелкоячеистая
структура

**Пена монтажная
профессиональная
ВСЕСЕЗОННАЯ
Kraffa Classic 65**

Преимущества при работе:

- Высокая производительность
- Пониженное вторичное расширение
- Хорошая адгезия к типичным стройматериалам

Преимущества при эксплуатации:

- Равномерная структура
- Стабильность размеров
- Хорошая звукоизоляция

Социальные преимущества:

- Произведено в соответствии со стандартом ISO 9001:2008
- Безопасно, надежно и качественно
- Новейшие европейские технологии, использование которых позволяет не разрушать озоновый слой



- 30 минут время застывания до предварительной обработки
- Производительность до 65 литров
- Температура применения от –10 до + 35 °С



Структура плотная
мелкоячеистая

ПРИМЕЧАНИЯ	Kraffa Professional 65 ЛЕТНЯЯ	Kraffa Professional 65 ЗИМНЯЯ	Kraffa Professional 65 + ЗИМНЯЯ	Kraffa Classic 65 ВСЕСЕЗОННАЯ
Области применения пен				
Заполнение свободного пространства, трещин, щелей, зазоров между трубами	+	+	+	+
Герметизация швов потолка, стен и пола	+	+	+	+
Герметизация при оконном монтаже	+++	+++	+++	+++
Герметизация при дверном монтаже	+	+	+	+
Теплоизоляция	+	+	+	+
Звукоизоляция	++	++	++	++
Свойства пен				
Воспламеняемость пены	■	■	■	■
Выход пены	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲
Давление пены	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼
Увеличение объема пены (вторичное расширение)	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼
Мультипозиционность пены	-	-	-	-
Адгезия	■	■	■	■
Дополнительные характеристики				
Сезон применения	лето	зима	зима	весна/осень
Герметичность распределительного клапана	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
Устойчивость к залипанию	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
Многоразовое использование	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
Дополнительная информация				
Хранение	12 месяцев	12 месяцев	18 месяцев	12 месяцев
Класс огнестойкости	F/B3	F/B3	F/B3	F/B3
Объем баллона	1000 мл	1000 мл	1000 мл	1000 мл
Количество штук в коробке	12	12	12	12
Количество штук на паллете	768	768	768	768

Условные обозначения

- +++ пена, предназначенная / рекомендуемая для данного применения
- ++ пена, пригодная для данного применения
- + пена, отвечающая основным требованиям
- пена, непригодная для данного применения / не применимо

- ▲▲▲ высокое
- ▲▲ повышенное
- нормальное
- ▼▼ пониженное
- ▼▼▼ низкое



ООО «Тех-Колор», 2023
www.kraffa.ru