

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ:

8 (800) 550-51-03

ЗАКАЗ ЛЕНТЫ НА САЙТЕ:

www.viola-rus.com

Производитель капельной ленты
ООО "ВИОЛА"
346886, Ростовская область
г.Батайск, ул.Производственная, 8 "б"

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

viola

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОНТАЖ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАПЕЛЬНУЮ ЛЕНТУ? **viola**



Значительно повышается
продуктивность и урожайность
культур



Низкая себестоимость
по сравнению с оросительными
способами полива



Уменьшение засоренности
и плотности засыхания
почвы



Устойчивость к внешним
разно-климатическим
погодным условиям



Улучшается качество
и внешний вид
выращиваемых
овощей и фруктов



Управление и автоматизация
процессов орошения и
экономичного расхода



Простота и удобство
в обслуживании



Простота монтажа
и замены комплектующих
материалов



Оптимальное распределение
и экономия энергетических
и водных ресурсов



Снижается унос и
вымывание почвы



Орошение больших
площадей при низком
давлении в системе
– 0,3-1.0 Bar



Внесение удобрений для
наиболее рационального
использования

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

капельная лента от производителя

viola

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

6 mils (0.15mm)
8 mils (0.20mm)

ДЛИНА

200 m mini
500 m start
1000 m standart
2000 m professional

ШАГ КАПЕЛЬНИЦЫ

100 mm 200 mm 300 mm
400 mm 500 mm 600 mm

РАСХОД ВОДЫ

1,2 l/h



щелевая



эмиттерная

ТИП КАПЕЛЬНИЦЫ

ДЛЯ ПОЛИВА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

ДИАМЕТР ШЛАНГА 16 mm

Корнеплоды

Пасленовые

Бахчевые

Крестоцветные

Злаковые



Сады

Виноградники

Ягодники

Луковые

Зелень

Грибы

Питомники

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИПОВ ГРУНТА

СЕЗОННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Приусадебное хозяйство
Малая ферма



Теплицы, парники
Закрытый грунт



Поля, сады, виноградники
Открытый грунт



Подходит для использования
осенью и весной



Оптимально для
летнего использования

МОНТАЖ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ



ТЯНУТЬ ЛЕНТУ
ПО ЗЕМЛЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

УКЛАДКА СНАРУЖИ МОТКА
КАПЕЛЬНИЦЕЙ ВВЕРХ



ГЛУБИНА КАНАВКИ
ЗАГЛУБЛЕНИЯ 5-7 см



МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБ
ЛЕНТЫ - 40-60° НА 20 см



РАССТОЯНИЕ ДО
РАСТЕНИЙ 10-15 см



ЛЕНТА БОЛЕЕ 1000 М
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С 2-Х СТОРОН


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



ДАВЛЕНИЕ
0,3-1,0 bar



ФИЛЬТРАЦИЯ
120 mesh
(0.125 mm)



ТЕМПЕРАТУРА
0-50°C

Гарантия завода-изготовителя
на весь срок службы изделия (1 год/сезон)
при сохранении требований к монтажу
и эксплуатации капельной ленты



ПЕРВИЧНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ



ЗАЩИТА ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА



ЭКОЛОГИЧНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

Производитель капельной ленты:
ООО "ВИОЛА" 346886, Ростовская область,
г.Батайск, ул.Производственная, 8 "Б"

8 (800) 550-51-03
www.viola-rus.com

