

## ПРОКЛИН (PROCLEAN) АНТИЖИР ЭКСТРА

### ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСОБО СТОЙКИХ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Готовое к применению щелочное пенное средство для мойки газовых и электрических плит, оборудования термической обработки (грили, духовки, фритюрницы, коптильные камеры, термокамеры, котлы для варки), кастрюлей и сковород, калориферов, систем вентиляции и прочих сильнозагрязненных поверхностей от стойких пищевых пригаров и жира.

- Эффективное удаление сложных загрязнений с горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Стабильная пена
- Устраняет неприятные запахи

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли и общественного питания, объекты пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерская, хлебопекарная, молочная, мясо- и рыбоперерабатывающая, пивобезалкогольная и т.д.), лечебно-профилактические учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства и ветнадзора, населением в быту.

#### СВОЙСТВА

Готовое к применению жидкое щелочное пенное средство против особо стойких жировых и белковых загрязнений, пригаров, копоти, дымовой смолы на различных поверхностях, стойких к воздействию щелочей (пластик, стекло, керамика, поверхности из нержавеющей стали, чугун, эмалированные поверхности и т.п.). Легко смывается. Не оставляет разводы. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

**Состав:** вода, гидроксид натрия 5% или более, но менее 15%, смесь НПАВ менее 5%, функциональные добавки менее 5%, комплексообразователь менее 5%.

pH 12,0±1,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)

Плотность: 1,125 г/см<sup>3</sup>



#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-40°C. Использовать распылением из пенного триггера или вручную.

Нанести средство на очищаемую поверхность и оставить на 2-3 мин. Протереть поверхность щеткой или губкой, затем смыть средство. Смывать средство необходимо либо промыванием проточной водой, либо путем протирания влажной тряпкой 2-3 раза, каждый раз споласкивая тряпку под проточной водой.

**Примечание:** оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жесткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки. Допускается повторное использование средства для сильных и застарелых пятен.

#### Изготовитель

ООО «Сателлит»

Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д.3, стр.1.

#### Адрес производства

Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромьинь-Крест (правая сторона), д.4

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасно – содержит щелочь! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу и в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не смешивать с кислотными препаратами! Не использовать на алюминии, цветных металлах, окрашенных поверхностях и изделиях с нарушенным тефлоновым покрытием! Перед мойкой плит и электроприборов отключить их от источника тока.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных для детей, при температуре не выше 40°C. Не допускать хранения под открытым солнцем. В случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Тара, л.	EAN-13	Кол-во в упак., шт.
2.07.075.T	0,75	4650061261306	16
2.07.5	5	4650061261344	3

