

Перфоратор 3-х режимный

HR2811FT

800 Вт • SDS-Plus • 28 мм • 2,9 Дж

Средний 3-х режимный перфоратор с дополнительным патроном

Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление). Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой. Антивибрационное исполнение.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 wattage
Частота холостого хода	0 - 1100 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4500 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметр бурения в бетоне	8 - 20 mm
Энергия удара	2,9 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	80 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	102 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	91 dB(A)

EAN 0088381083898

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

158057-6

Боковая рукоятка для



194080-7

Патрон SDS-PLUS



324219-0

Ограничитель уровня глубины для



824789-4

Кейс пластиковый для отбойного



■ LISÄVARUSTEET

158057-6

Боковая рукоятка для



192349-3

Соединительная втулка 19/25 - 22/25



193472-7

Набор для удаления пыли



194080-7

Патрон SDS-PLUS



198362-9

Набор для удаления пыли к



324219-0

Ограничитель уровня глубины для



821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



824789-4

Кейс пластиковый для отбойного

