



E-mail: sales@rks-masla.ru

Тел.: +7 495 286 74 09

Сайт: www.rks-masla.ru

Технические показатели РАО 2

Описание:

РАО 2 представляет собой гидрогенизированную синтетическую базовую жидкость для использования в полностью и частично синтетических, высококачественных смазочных маслах с длительным интервалом замены, промышленных маслах, гидравлических жидкостях, трансмиссионных жидкостях или других смазочных маслах.

Характеристики:

- Отличная низкотемпературная текучесть
- Отличная стойкость к окислению
- Совместим с минеральными маслами и эфирами.

	Наименование показателя	Фактическое значение (типовое)	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при температуре: 40°C, мм²/с 100°C, мм²/с	5,1 1,7	ASTM D445
2	Кислотное число мг КОН/г	0,01	ASTM D974
3	Содержание воды, ppm (частиц на миллион)	20	ASTM D6304
4	Плотность при температуре 15,6°C, г/см³	803,6	ASTM D1298
5	Температура застывания, °C	-73	ASTM D97
6	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	<0,5	ASTM D1500
7	Температура вспышки, °C	160	ASTM D92

Применение:

- Гидравлические жидкости
- Трансмиссионные жидкости
- Смазки
- Другие смазочные масла