



E-mail: sales@rks-masla.ru
Тел.: +7 495 286 74 09
Сайт: www.rks-masla.ru

Технические показатели РАО 20

Описание:

РАО20 — гидрогенизированная синтетическая базовая жидкость для использования в полностью и частично синтетических смазочных маслах премиум-класса, смазочных маслах с длительным интервалом замены, промышленных маслах, гидравлических жидкостях, трансмиссионных жидкостях или других смазочных маслах.

Характеристики:

- Высокий индекс вязкости
- Отличная низкотемпературная текучесть
- Низкая летучесть
- Отличная стойкость к окислению
- Совместим с минеральными маслами и эфирами.
- Увеличенный интервал замены и улучшенная экономия топлива

	Наименование показателя	Фактическое значение (типовое)	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при температуре: 40°C, мм²/с 100°C, мм²/с	168 20	ASTM D445
2	Индекс вязкости	138	ASTM D2270
3	Кислотное число мг КОН/г	0,01	ASTM D974
4	Содержание воды, ppm (частиц на миллион)	30	ASTM D6304
5	Плотность при температуре 15,6°C, г/см³	846,4	ASTM D1298
6	Температура застывания, °C	-45	ASTM D97
7	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	<0,5	ASTM D1500
8	Испаряемость по NOACK, %	2,7	ASTM D5800
9	Температура вспышки, °C	268	ASTM D92

Применение:

- Трансмиссионные масла (автомобильные и промышленные)
- Компрессорные масла
- Гидравлические жидкости
- Моторные масла и трансмиссионные жидкости
- Смазки
- Другие смазочные масла