



E-mail: sales@rks-masla.ru
Тел.: +7 495 286 74 09
Сайт: www.rks-masla.ru

Технические показатели РАО 40

Описание:

РАО40 представляет собой полностью синтезированную базовую жидкость на основе гидрогенизированных углеводородов, получаемую из исходного сырья линейных альфаолефинов. Его можно использовать в качестве базового масла или присадки для широкого спектра автомобильных и промышленных смазочных материалов, как на минеральной, так и на синтетической основе.

Характеристики:

- Высокий индекс вязкости и отличная смазывающая способность.
- Высокая температура вспышки и низкая летучесть.
- Совместим с минеральными маслами и эфирами.
- Отличная стойкость к окислителям
- Отличная стабильность к сдвигу и гидролизу
- Увеличенный интервал замены и улучшенная экономия топлива

	Наименование показателя	Фактическое значение (типовое)	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при температуре: 40°C, мм²/с 100°C, мм²/с	386 40	ASTM D445
2	Индекс вязкости	154	ASTM D2270
3	Кислотное число мг КОН/г	0,01	ASTM D974
4	Содержание воды, ppm (частиц на миллион)	30	ASTM D6304
5	Плотность при температуре 15,6°C, г/см³	848,4	ASTM D1298
6	Температура застывания, °C	-40	ASTM D97
7	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	<0,5	ASTM D1500
8	Испаряемость по NOACK, %	0,7	ASTM D5800
9	Температура вспышки, °C	285	ASTM D92

Применение:

- Трансмиссионные масла (автомобильные и промышленные)
- Компрессорные масла
- Гидравлические жидкости
- Моторные масла и трансмиссионные жидкости
- Смазки
- Другие смазочные масла