

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЛюксПолиХим»**

141090, Московская область, г.о. Королев, г. Королев, мкр. Юбилейный,
ул. Ленинская, д.14, помещение 037, Тел.: +7 (925) 552-34-06, E-mail: luxpolychem@bk.ru
ИНН 5018186972, КПП 501801001, ОГРН 1165018055454

**Паспорт качества на монтажную пену
Наименование: Профессиональная, летняя
«KRAFFA 65 + »**

ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
(взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)

Партия: 23042516

Дата производства: 25.04.2025 г

Количество баллонов: 2448 шт.

Вместимость баллонов: 1000 мл

Тип упаковки: аэрозольный баллон и аэрозольный клапан

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Вязкая однородная масса, белого, светло-жёлтого, светло-бежевого цвета	соответствует
2	Вес брутто, г	900±10	соответствует
3	Время отлипа, не более, мин*	8	соответствует
4	Кажущаяся плотность, не менее, кг/м ³ *	12	соответствует
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, не менее, %	95	соответствует
6	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытания	выдерживает
7	Избыточное давление, Мпа	0,3-0,9	соответствует

*Нормы указаны при оптимальных условиях +23±5°C, 50-55% влажность.

Температура применения: - 10 ÷ 35 °С;

Условия транспортировки и хранения:

Баллоны хранить и перевозить следует в сухих условиях при температуре от +5°C до +25°C, только в вертикальном положении. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°C. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до -20°C.

Заключение:

Пена монтажная профессиональная, летняя «KRAFFA 65 +» соответствует требованиям ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)

Гарантийный срок хранения 18 месяцев

Инженер по качеству



Подпись

Зверев В.И.
Ф.И.О.