

3.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа).

#### 4. Стандартная комплектация.

Наименование	Кол-во, шт.
Горелка SGT 9 (S1* – модуль с 1 кнопкой моментального переключения (на рукоятке); SL* – силовой разъем Surelok; GS0* – без гайки на шланге подачи газа)	1
Паспорт горелки	1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет	1

\*возможны другие варианты комплектации горелок

#### 5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние расходных частей. В случае необходимости производить замену изношенных деталей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемого вольфрамового электрода.

#### 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».  
РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172  
сайт: [svarnoy.ru](http://svarnoy.ru)  
e-mail: [market@svarnoy.ru](mailto:market@svarnoy.ru)  
тел.: (812) 670-07-07

<b>ООО «Сварной»</b>	
№ лота	
Дата продажи « »	20 г.
Продавец	
Подпись продавца	Подпись покупателя
М.П.	



**Parker Torchology**

ООО «Сварной»

### Горелка SGT 9

для аргодуговой сварки в среде защитного газа



Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель завода Parker на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана

**Санкт-Петербург, 2022 г.**

## 1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGT 9 предназначена для аргодуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргона).

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

## 2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (DC), А	125
Номинальный сварочный ток (AC), А	90
Продолжительность включения (ПВ), %	35
Диаметр вольфрамового электрода, мм	1,0-2,4

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


Горелка SGT 9	4 м	SGT9-S1-12-SL-GS0
	8 м	SGT9-S1-25-SL-GS0
	12 м	SGT9-S1-37-SL-GS0
	16 м	SGT9-S1-50-SL-GS0

## 3. Устройство и принцип работы.

3.1. Горелка состоит из следующих частей:

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PWP9	Гусак	14	PERCO100-40	Шланговый пакет 4 м
2	P98W77	Уплотнительное кольцо		PERCO100-80	Шланговый пакет 8 м
3	P41V24	Удлиненный колпачок	15	PSLH917-S	Соединение шлангового пакета
4	P41V35	Средний колпачок			
5	P41V33	Короткий колпачок	16	PSLH917-H	Корпус разъема SL
6	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой	16a	PFRSLH917-H	Корпус разъема GT
			17	PSL57Y01AOB	Силовой кабель 4 м
7	PERSWL4	Провод подключения 4м		PSL57Y03AOB	Силовой кабель 8 м
	PERSWL8	Провод подключения 8м	18	PSL3550	Разъем SL ( Surelok)
8	PERSP1	Комплект винтов	19	*PSLOB-1-#	Шланг газоснабжения
9	PERH100	Рукоятка малая	20	PFRSL57Y01OB	Силовой кабель с газовым каналом 4м
10	PERKJ100	Шаровое соединение с контргайкой		PFRSL57Y03OB	Силовой кабель с газовым каналом 8 м
11	PERLC100-08	Кожаная оплетка 0,8м	21	PFRSL3550G	Разъем GT (Gas Through)
12	PERJK100	Соединитель			
13	PERNCS-32	Неопреновый кожух 3,2м			
	PERNCS-72	Неопреновый кожух 7,2м			

Полная номенклатура расходных материалов представлена в каталоге.



### DGT/SGT 9/20/20S серия

Стандартная серия



P796F Range  
Сопло керамическое  
экстра удлиненное



P796F Range  
Сопло керамическое  
удлиненное



P13N Range  
Сопло керамическое

Серия с газовой линзой



P53N Range  
Сопло керамическое

Серия с увеличенной газовой линзой



Сопло керамическое  
для увеличенной  
газовой линзы