

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FORMLINE MHW 10

Концентрированный водосмешиваемый разделитель бетона от опалубки

ОПИСАНИЕ

AIMOL Formline MHW 10 специально разработан для легкого отделения бетона от опалубки, выполненной из металла или дерева. Продукт также используется для защиты опалубки от окисления и коррозии. Для этого концентрат используется в чистом виде без разбавления водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Formline MHW 10 предварительно растворяется в воде в пропорции 1 часть концентрата к 9 частям воды. Концентрат очень легко смешивается с водой (максимальная жесткость воды для приготовления эмульсии составляет 400 ppm). Наносится кистью,

роликом или пистолетом-распылителем. При приготовлении эмульсии важно добавлять концентрат в воду, а не наоборот. После добавления концентрата необходимо немного перемешать полученную эмульсию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность для операторов
- Отсутствие коррозии на опалубке
- Удлинённый срок службы опалубки
- Прекрасная поверхность и быстрое разделение
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Экономичен в использовании
- Обладает приятным ароматом, не раздражает дыхательные пути
- Образует стабильную эмульсию, не расслаивается
- Не требует добавления химических веществ для увеличения стабильности

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Formline MHW 10
Внешний вид	Маслянистая жидкость
Цвет	Янтарный
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	110 сСт
Температура застывания, °C	-9
Цвет эмульсии	Белый молочный

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 16.10.2018