

Agrokomplekt Компаниясы
Қазақстан Республикасы, Павлодар қ,
Баян батыр көшесі, 30 ғимарат
Тел.: + 7 705 760 04 37
Ал. мекен-жайы: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz



Компания AgroKomplekt
Республика Казахстан, г. Павлодар,
улица Баян Батыра, строение 30
Тел.: + 7 705 760 04 37
Эл. адрес: office@agrokomplekt.kz
Сайт: www.agrokomplekt.kz

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ БДМ 4-х рядные СКЛАДНЫЕ



МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА:

260 – 440 л.с.

ШИРИНА ЗАХВАТА:

5–9 метров

КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ:

4-х рядные

ПРИМЕНЕНИЕ:

Борона дисковая БДМ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, и заделкой их в обрабатываемый слой почвы. Борона дисковая БДМ применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение бороны дисковой для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ – Обслуживаемые ступицы, диск 560х6 мм «Ромашка»

Шлейф-катки – планчатый, спиральный, tandemный



ПРУЖИННО-ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ ДОЖИМА ПОДЪЕМНЫХ КРЫЛЬЕВ

Данная система необходима для равномерного заглубления дисков по всей ширине захвата и более качественной обработки почвы.



СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА

Уменьшает время на разворотах и снижает нагрузку на навеску трактора. Комплектация - дополнительный ГЦ 100х50х200, ШС 40, с двойным маятником, в комплекте со стопором.



ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА

Цельносварная, усиленная, с интегрированными ступицами (6 шпилек). Выполнена по технологии с 2-мя гидроцилиндрами и стопорами.



ШЛЕЙФ-КАТОК "ЗЕМЛЯ- ЗЕМЛЯ"(ДОП.ОПЦИЯ)

Двойной опорный шлейф-каток, выполненный из швелера 40 мм, имеет два барабана с внутренним перекрытием и диаметром 400 мм для более качественного измельчения почвенного пласта после боронования. Маятниково-рычажная система крепления обеспечивает точное копирование рельефа почвы, а пружинные стяжки компенсируют ударные нагрузки при наезде на препятствия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	БДМ 5,5Х4 ПГ	БДМ 6Х4 ПГ	БДМ 7Х4 ПГ	БДМ 8Х4 ПГ	БДМ 9Х4 ПГ
Ширина захвата (м)	5,5	6	7	8	9
Мощность трактора (л.с.)	260-300	250-300	320-350	400	440
Количество раб. органов	52	60	72	80	88

Общие технические характеристики:

Рабочая скорость (км/ч): 15
Транспортная скорость (км/ч): 20
Угол атаки дисков: 0-30
Глубина обработки (см): 15
Диаметр рабочих органов (мм): 560
Рама (мм): 150x100x6
Расстояние между дисками (мм): 300
Расстояние между рядами (мм): 900
Конструкция: С подъемными крыльями
Шлейф-каток: Планчатый