

Crystal 2.0

Вы не поверите своим глазам.

optrel[®]
swiss made 

united **M**achinery



МИРОВАЯ
ПРЕМЬЕРА

Просто повышаем качество сварки

CRYSTAL 2.0

ПРОЗРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СВАРКИ.



Возможность чёткости видения является само собой разумеющимся во многих производственных сферах. Совершенно обратный эффект наблюдается в сварочной отрасли. Использование затемняющихся масок, к сожалению, сегодня автоматически подразумевает, что восприятие и видение будут искажены.

Мотивированный запросом сварщиков на разработку лучших условий для повседневной работы, исследовательский центр optrel искал в течение нескольких лет способ качественно улучшить их способность видеть во время работы. Таким образом, появилась технология **Crystal Lens Technology (CLT2.0)**, которая совершила революцию, квантовый скачок в мире видения сварщиков.

Светопропускная способность на уровне 31% в светлом состоянии (DIN 2), позволяет сварщику в первый раз по-новому взглянуть на своё рабочее место – кристально чистым, неискажённым, взглядом. В сочетании с близкой к идеальной цветопередаче АСФ с CLT2.0, сварщик имеет возможность впервые по-настоящему увидеть, что происходит в сварочной ванне. И это все с невероятной чёткостью, которая сравнима только с новым измерением. Поэтому новая технология сравнима с прозрением в мире сварки.

СВАРОЧНАЯ МАСКА И ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК В ОДНОМ

Кристально чистое видение в светлом состоянии делает crystal 2.0 незаменимым компаньоном. Без компромиссов.



КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЕ ВИДЕНИЕ. ПЕРЕД, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СВАРКИ


СВЕТЛОЕ СОСТОЯНИЕ С ЗАТЕМНЕНИЕМ 2 DIN – МИРОВОЙ РЕКОРД

Мировая премьера абсолютно нового мирового рекорда. **crystal2.0** переигрывает поставленный 3 года назад, и еще не достигнутый конкурентами, свой же рекорд светлого состояния автоматической сварочной маски. Светопропускная способность – целых 31%.


ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА НЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ

Как всегда, все познается в сравнении. Надев **crystal2.0**, вы моментально ощутите разницу! Цветовое восприятие в светлом состоянии приближается к виду через прозрачное оконное стекло, а в темном состоянии, вы получаете детальный и контрастный вид сварочной ванны в до этого момента невиданной ясности.

Сравнение цветовой гаммы при светодиодном освещении:



ВИДЕТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ. ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СТАНДАРТ

crystal2.0

Уровень затемнения



Уровень затемнения

4.0

2.0

Светопропускание

Светопропускание



Цветовой охват

Цветовой охват



ВНИМАНИЕ!

Сварка с новым crystal 2.0 вызывает привыкание.

СВАРОЧНАЯ МАСКА СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ФУНКЦИЯМИ. OPTREL CRYSTAL 2.0

Новый флагман в линейке optrel включает в себя все инновационные технологии, которые облегчат вашу работу, при этом увеличив её комфорт.



КРИСТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СО СВЕТЛЫМ СОСТОЯНИЕМ 2 DIN

Теперь станет отчётливо видно, что вы делаете до, во время и после сварки.




ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Позволит всегда сохранить холодную голову.




АВТОПИЛОТ 4 – 12 DIN

Полностью автоматическое обнаружение и настройка уровня затемнения в пределах 4–12 DIN.



РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА СРАБАТЫВАНИЯ

Предотвратите ложные срабатывания маски в зависимости от условий работы.



! ПЛАВНЫЙ ВЫХОД ИЗ СУМРАКА

Смена тёмного состояния автоматического светофильтра на светлое происходит плавно, это снижает утомление ваших глаз из-за резкого увеличения количества света.



ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЭКСЦЕНТЕР

Расположит маску оптимально на голове. Всего одним поворотом.



РЕЖИМ ШЛИФОВКИ

Самая светлая и наилучшая видимость, когда-либо предлагаемая сварочной маской.



УДОБНОЕ ОГОЛОВЬЕ

Гарантирует идеальное распределение веса не нагружая шею.



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Может быть легко и идеально адаптирована к окружающей среде и рабочему месту для предотвращения ложных срабатываний.



2+1 ГОДА ГАРАНТИИ

При регистрации на register.optrel.com.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОПТРЕЛ

united Machinery

+7(495) 981-05-22

optrel@unitedmachinery.ru

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская д. 38А стр.1
Б/Ц "Башиловский Двор"



optrel.pro



Art. no. 9412.130.00